

מפרט מכיר

לפי צו מכיר (דירות) (טופס של מפרט) התשל"ד 1974
(תיקון התשס"ח-2008 ותיקון התשע"ה 2015)
כולל התאמות והבהרות הנכוניות למבנה ולדירה

מחיר למשתכן

מפרט זה מותאם לדרישות המחייב משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהזורה 08.02.16 07.02.16

שם האתר: אביסדור למשתכן גדרה

מספר חדרים: 6 דגם דופלקס L,L

דגם L : אגף: A קומה: 5,6 דירה: 11

אגף, קומה ודירה מס': דגם L : אגף: F קומה: 4,5 דירה: 10

מגרש מס': 311

אביסדור ובניו יוזם ופיתוח בע"מ

תוכן עניינים

פרק א. פרטי זיהוי

- סעיף 1: כתובות המבנה ומיקום המגרש
- סעיף 2: בעל הקרקע והזכות שהקונה רוכש
- סעיף 3: מיקום הדירה במבנה, מחסן וחניה.
- סעיף 4: תיאור הדירה.
- סעיף 5: שטח הדירה ואופן החישוב.
- סעיף 6: פרוט שטחים נוספים המשמשים את הדירה באופן בלעדי, ואופן חישובם
- סעיף 7: סיטיות.
- סעיף 8: פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.
- סעיף 9: פרטי מהנדס אחראי לתוכנית השלם.

פרק ב'. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזרייה

- סעיף 1: תיאור הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה.
- סעיף 2: חומרי הבניין והגמר.
- סעיף 3: תיאור הדירה, חומר הגמר ואביזרים.
- סעיף 3.1: גובה הדירה.
- סעיף 3.2: (טבלה 2) רישימת חדרים וגימורים בחדרה ושטחים הצמודים לה.
- סעיף 3.3: ארוןנות מטבח ורחצה.
- סעיף 3.4: מתקן לתליית כביסה.
- סעיף 3.5: (טבלה 3) רישימת דלתות, חלונות ותריסים.
- סעיף 3.6: (טבלה 4) מתקני תברואה (כלים, ברזים), ואביזרי אינסטלציה נוספים.
- סעיף 3.7: (טבלה 5) מתקני חשמל ותקשורת.
- סעיף 4: מתקני קירור/חימום בדירה.
- סעיף 5: סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן.
- סעיף 6: עבודות פיתוח ושונות.
- סעיף 6.1: חניה.
- סעיף 6.2: פיתוח המגרש.
- סעיף 7: מערכות משותפות.
- סעיף 7.1: מערכות גז.
- סעיף 7.2: סידורים לכיבוי אש.
- סעיף 7.3: אודורור מואולץ במרתפי חניה.
- סעיף 7.4: מערכת מזוג אויר מרכזית.
- סעיף 7.5: מערכת מזוג אויר בחדרים לשימוש הדיירים.
- סעיף 7.6: תיבות דאר.
- סעיף 7.7: מתקנים ומערכות משותפות נוספות.
- סעיף 8: חיבור המבנה למערכות תשתיות.
- סעיף 9: רכוש משותף.
- סעיף 9.1: תיאור הרכוש המשותף.
- סעיף 9.2: חלקים שאינן להוציאם מהרכוש המשותף.
- סעיף 9.3: בית משותף (רישום ופרטים).
- סעיף 9.4: שיורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.
- סעיף 9.5: סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית.
- סעיף 9.6: שיורו השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.
- סעיף 9.7: החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.

תוכן עניינים זה הינו עקרוני בלבד לצורך הבנת המפרט - תוכן מפורט המכיר והסדר המוצג במפרט הוא הגובל על תוכן העניינים

נספחים

- נספח א' מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.
- נספח ב' הערות כלליות
- נספח ג' טבלאות זיכויים

		כניסה:	אישור למשתכן גדרה	פרויקט:	אישור יזום ופיתוח בע"מ	מגרש:
		דירה מס':	68	יח"ד למגרש:	311	כניסות :
		קומת:	12-A,B,C,E ט' ח' ט' 10-D,F לכינוי	יח"ד לכינוי:	A,B,C,D,E,F	
		מספר כניסה:	23/01/18	תאריך עדכון:	1	מהדורה
			26/04/2018	תאריך הדפסה		

"מפרט מכר"

לפי חוק המכר (דיירות), התשל"ד – 1974

(תיקון התשס"ח – 2008, ותיקון התשע"ה – 2015)

במבנה חיובים וזיכאים שוניים

(כולל התאמות והבהרות הנכונות לבנייה ולדירה)

(להלן "הმוכר/ת" או "החברה")

נספח לחזזה בין: אישור ובניין יזום ופיתוח בע"מ

לבין: _____ ת.ז. _____

(להלן "הרוכש/ים" או "הוקנה/ים")

לבין: _____ ת.ז. _____

מתאריך: _____

א. פרטי דיבוי

1. ישוב: גדרה רחוב: _____ בית מס': _____
גוש מס': 80051 חלקות מס': 3 (בשלמות), 4 (בשלמות), 92 (בשלמות), 98 (בשלמות), 99 (בשלמות), 123 (בשלמות).
מגרשים מס': 309,מ, 310,מ, 311,מ, 312,מ, 313,מ, 404,מ.
- 1.2 תכנית החלה במקומו: זמ/589
2. בעל הקרקע: רשות מקראיע ישראל
הזכות שהוקנה רוכש בדירות: חכירה.
2.1 שם המחכיר: רשות מקראיע ישראל
2.2 תקופת החכירה: 98 שנים תחילת תקופת החכירה: 12.09.2016

3. דירה מס' וקומה: כנ"ל (להלן "הדירה")

4. **בדירה: מפלס כניסה:** כניסה, חדר כניסה, פינת אוכל, מטבח, 3 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה), פרוזדור, חדר רחצה כולל (אמבטיה), שירותים אורחיים, מרפסת שירותים, גשם מדרגות פנימי, מרפסת שימוש.

מפלס עליון: חדר שינה הורים, חדר רחצה הורים (מקלהת), פרוזדור, מרפסת שימוש.

5. **שטח הדירה**

שטח הדירה דגם L הוא: כ-158.45 מ"ר (כולל כ-132.51 מ"ר כניסה, וכן כ-25.94 מ"ר קומה עליונה)

שטח הדירה דגם L1 הוא: כ-158.45 מ"ר (כולל כ-132.51 מ"ר כניסה, וכן כ-25.94 מ"ר קומה עליונה)

(א) השטח הכלוא בתוך המכלול הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה.
לענין זה –

(1) **"קיר חז" –** קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמוצאה לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת השימוש, בינה לבין שטח משותף בקומאה או בינה לבין דירה או תוכנית אחרת.

כאשר קיר חז מפריד בין דירה לבין דירה אחרת יעבור קו המכלול האמור במרקזו של קיר החוץ;

(2) **"פנוי החיצוניים של קיר חז" –** פni הקיר ללא גימור; בקיר עם חיפוי eben פni הקיר יכלול את החיפוי.

(ב) בדירה רב מפלסים יוחשב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחים המשופעים והאופקיים;

(ג) שטחו של כל מפלס מדרגות בדירה יוחשב פעמי אחד בלבד לפחות לפי היחס האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלס שמננו עולה מהלך המדרגות.

(ד) בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 201970 (להלן – תקנות התכנון והבנייה) (בקשה להיתר).

(ה) שיערו של החלק ברשות המשותף הצמוד לדירה: ראה סעיף 9.4 בחלק ב', ושאים כולל בשטח הדירה.

6. **פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי:**

6.16.1 **מרפסת שימוש בשטח⁽¹⁾:** קומת כניסה דגם L – 14.15 מ"ר, לא מקורה ולפי תוכנית מצ"ב
קומת כניסה דגם L1 – 8.33 מ"ר, לא מקורה ולפי תוכנית מצ"ב

מרפסת קומה עליונה בשטח⁽²⁾: דגם L – 103.87 מ"ר לא מקורה, מתוכננת פרגולה בחלק משטח המרפסת לפי תוכנית[קורי] הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה (לא פרוגלה) הנמצא קומה אחת מעל בלבד[];

6.2 **חניה מס'** כמסומן בתכנית מכיר ובדף מס' 3 למפרט (הצמדה תעשה ע"פ הסכם עם הרוכש. מיקום החניה ככל שהצמדה תהיה לפי סימן החניה בתוכנית המכיר המצ"ב (יש לצרף תוכנית שטח' החניה עם סימון מקום החניה המוצמדת), חניות בקומה קרקע/פיתוח לא מקורות, חניות בחניון תת קרקע מוקורות

6.3 **מחסן בשטח⁽²⁾:** אין.

6.4 **מרתף דירתי בשטח⁽³⁾:** אין.

6.5 **גג מוצמד לדירה בשטח:** אין.

6.6 **חצר מוצמדת לדירה בשטח⁽⁴⁾:** אין.

6.7 **אם יש שטחים/חלקים/אזורים, נוספיםים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם** (מהות ושטח).
מסטור כביסה בשטח של כמסומן בתכנית מכיר.

הערת לחישובי השטחים:

1. **"מרפסת שימוש"** – מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המכלול הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלם במרקסט.

mobohar כי "מרפסת שימוש" הכוונה, חשופה / או מקורה בשלמות או בחלוקת, אשר מידת חשיפתה לשמש / או לאור הרקיע קבוע למקומה בבניין יחסית לשונת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום הקרקע והן מחוצה לה שיש בה כדי להשפיע על חשיפת המרפסת לשמש.

.2. **שטחן של מתחם**, הוא השטח הכלוא בין קירות המחוון בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחוון מפריד בין חלק של דירה אחרת יכול רק השטח שמתוחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחוון גובל בשטח משותף יכול שטח הקיר במלואו.

.3. **שטחן של מרתק**, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתק בתוספת שטח תיאורתי מתחת לקירות החוץ בעובי 20 ס"מ; כאשר קיר המרתק מפריד בין חלק של דירה אחרת יכול רק השטח שמתוחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתק גובל בשטח משותף יכול שטח הקיר במלואו.

.4. **שטחן של חצר כולה**, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תוור סטיה בשיעור של עד 5% בין שטח החצר המופיע במפרט המכר לבין השיטה למשנה.

.7. **סיטיות קבילות:**

הסיטיות המפורחות להלן הן סיטיות קבילות ולא יראו אותן כסיטיה ממפרט זה:

(א) סטיה בשיעור של עד 2% בין שטח ממפורט בסעיפים 5 ו-6 ובין השטח למשנה; ואולם לעניין שטחה של חצר תוור סטיה גדולה יותר ממפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל.

סיטיות במידות החללים המציגות בתוכניות המכר ובין המדודות למשנה לא ייחסו כסיטיה /או اي התאמת מתיאור זה ובתנאי שלא עלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר), המפורטים בסעיפים 5, ו-6 לעיל.

(ב) סטיה בשיעור של עד 5% בין מידות האבזרים במפרט ומידות האבזרים למשנה הן סיטיות קבילות ולא יראו אותן כסיטיה ממפרט זה (אבייזרים קרי: ארכיטים, חלונות, דלתות, טריסים, קבועות שרברבות, ארוןנות).

(ג) **חישוב השטחים** כפוף לסיטיות המקובלות והסבירות בביצוע /או במידהה /או בחישוב השטח /או מעוגל למידה שלמה. הכללים לחישוב שטח בסעיפים 5, 6 ו-7 חולק א' במפרט זה, הוגדרו בז' מכר דירות (טופס של מפרט), תש"ד – 1974, (כפי שתוקן בק"ת 6649 מיום 20.2.2008 (להלן: "הכללים"), ככל שיש סטירה בין הכללים לבין שיטות חישוב אחרות לחישוב "שטח" (כגון: ברשויות, בתקן, בפס"ד וכו'), יגברו הכללים כהגדրתם לעיל.

שטח הדירה, כולל את כל חלק הדירה המסתומים בתווך המוצלע ממפורט בסעיף 5 (א) בפרק א' למפרט זה, לרבות שטחים הנמנוכים מהגדרת הגובה המינימלי, אך הם מעבר לשטח המינימלי המחייב לחלקי הדירה השונים, לפי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאי ואגרות) התש"ל-1970. מובהר כי שטח הדירה אינו כולל חישוב והוספת חלקה היחסי של הדירה ברכוש המשותף.

.8.

שם עורך הבקשה להיתר ("להלן" האדריכל"): רן בלנדר אדריכלים

טלפון: 03-5419555 **פקט:** 03-6868003 **כתובת:** הארבעה 18 תל אביב

דוא"ל: ran@blander.co.il

.9.

שם האחראי לתכנון השילד ("להלן" המהנדס") : א.ד. כהן

טלפון: 08-6490943 **פקט:** 08-6490730 **כתובת:** שדרות שא"ר 31 באר שבע

דוא"ל: diana@adcohen.co.il

ב. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזרים

* המוכר רשיי להכניס שינויים בחלוקת פנימית של דירות אחרות וחקלים אחרים בבניין, בתנאי שלא ישנו באופן מהותי את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף (כאמור בפרק ב' סעיף 9.7).

* כל המוצרים והמלacuteות יהיה לפי דרישות התקן הישראלי הרשמי והתקנות, התקנים למועד קבלת היתר הבניה. אימוץ שינוי בתקן או בתקנה לאחר קבלת היתר בניה, או אי שינוי לפני היתר (באישור רשות מוסמכת), לפי החלטת המוכר.

1. **תיאור הבניין ו/או האגף (להלן "הבניין")**

1.1 בינוי מגורים משותף, רב אגפי (כניסה נפרדת לכל אגף), הידועים בשם F, A, B, C, D, E, F – חלקם צמודים זה לזה. אשר יבנו בשלבים או במקביל לפי החלטת החברה ובכפוף להיתר הבניה.

1.2 **בבנייה:** 68 דירות למגורים; בינוי, דירות^(*), הכוונה למגורים בלבד;
F-10 יח"ד לכינסה
E-12 יח"ד לכינסה

^(*) לפי חוק מכר (דירות) התשל"ד - סעיף 1 "הגדרות" נאמר, "דירה" - חדר או מערכת חדרים שנועד למגורים, לעסק, או לכל צורך אחר.

טבלה מס' 1 – פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה 1.3

הערות	סוג השימוש	מספר דירות בקומה	קומות מתחתיות/מעל למפלס כניסה הקובעת לבניין ^(*)	כינוי או תיאור קומה
---	בכל אגף: חדר מדרגות, מבואה קומתית(כניסה), מעליות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המ騰נים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה. כללי: חניות, מסעות, מעברים, מאגר מים וחדר משאבות, מחסנים, חדר אופניים, אחסנה מסחרי, חדר מעבר כבלי חשמל ושרות شمال, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המ騰נים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה.	---	-1	קומה מרתק משותפת לאגפים A,B,C,D,E,F
- מיכלים לאשפה טמונה/ או עגלוות לאשפה בפייטה ובכפוף להיתר הבניה. - מנשי מציגים מסחר ימוקמו בפיר מסטור כביסה קומות היועצים קרקע-1 ועל פי הנחיות היועצים - בכניסה D קרקע-חדר אשפה מסחר ממוקם צמוד לכניסה C ולדירה C/2 ולפי תכנית.	בכל אגף: מגורים, מבואת כניסה (לובי), מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המ騰נים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה. כללי: חניות, דירות גן, מעברים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המ騰נים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה.	בכל האגפים A,B,C,D,E,F בכל אגף, באגף 2 בכניסה קרקע מתחנן מסחרי	בכל האגפים A,B,C,D,E,F בבגד בבגד קרקע	קומה כניסה לבניין
---	בכל אגף: מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המ騰נים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה.		אגף D קומה 1 מתחנן מסחר בלבד בבגד A F,E,D,C,B, 1,2,3- קומה 2 בכל אגף בבגד E,C,B,A 2 בכל אגף 4 קומה בבגד D 2 בכל אגף 4,5 קומה	קומות מגורים
מפלס כניסה תחתון לדירות דו מפלסיות	בכל אגף: מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המ騰נים והרשויות ובכפוף להיתר	2	בבגד 4 בבגדים A,E,C,B,A 5	קומות מגורים (דופלקס)

הערות	סוג השימוש	מספר דירות בקומת	קומות מתחיה/מעל למפלס כניסה הקבוע לבניין ^(ד)	כינוי או תיאור קומה
	הבנייה.		אגד D 6	
מפלס עליון לדירות דו מפלסיות-מרפסות, חדר מדרגות, מגורים, אג משותף. יתכנו מנועי מזגנים בכפוף 3.6.1 לסעיף ---	בכל אגד: מגורים, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתקנים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה. גג טכני: יתכנו מערכות סולאריות, סולם לג עליון, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות), לפי דרישת המתקנים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה.		חדרים על הגג ובחלקו גג טכני	
יתכנו מנועי מזגנים בכפוף 3.6.1 לסעיף ---	מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות), לפי דרישת המתקנים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה.	---	---	גג עליון
---	---	----	באגף F 5 + קומת חדרים על הגג/אג משותף באגפים A,C,E 6 + קומת חדרים על הגג/אג משותף	סך הכל קומות למגורים
במנין הקומות לא לכל הגג העליון.			באגף F 6 + קומת חדרים על הגג/אג משותף באגפים A,C,E 7 + קומת חדרים על הגג/אג משותף אגד D 8 (מסחר בחלל כפול 2 חשב כ- 2 קומות) + קומת חדרים על הגג/אג משותף	סך הכל קומות בבניין

הערות והבהרות:

- (א) יתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבניה (הכוונה שהחברה לפי שיקול דעתה בלבד ובכפוף, להיתר הבניה /או בקשה להקלת /או לתוספת בניה, תהיה רשאית להוסיף /או להפחית מספר הדירות או לאחד מספר דירות ע"י ביטול כניסה או הוספה כניסה, הכל לפי העניין).
- (ב) במקרה שיש יותר מכינסה אחת לבניין, יש לציין איזו מהכינסים היא הכניסה הקבועה לבניין [כהגדرتה בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר)].
- (ג) החברה זכאיות לפי שיקול דעתה או הנחיות המתקנים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעודם ואך לשנות מיקומם, או לאפשר מתן שירות באמצעותם גם למבנים סמכים, לרבות הקצאת דירות /או ארוןות /או גומחות בהם מערכות אלו מותקנות.
- (ד) כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי הקומות בפועל עשוי להשתנות כגון: קרקע, ביןים, א', ב' .. וכו' /או בשיטה המקובלת בחב' המעליות כגון 1.0, 2.0, .. וכו'.

1.4 חדרי מדרגות משותפים:

מספר חדרי המדרגות במבנה: 6 (בכל אגף). אפין חדר המדרגות: מקורה ממפלס מרתק עד למפלס חדרים על הגג.

חדרי מדרגות נוספים: אין. יש גרמי מדרגות חיצוניים בפיתוח, כנסומן בתוכניות המכון.

מעליות: יש. מספר המעליות: 6 (בכל אגף); מספר התchanנות לכל מעלית: **Cנישות F 6, E,C,B,A 7, כנישת D 8**.

מספר נוספים ללכ"ל מעליות: 6; מגנון פיקוד שבת^(*): אין.

בכニסה D מתוכנן בקומה קרקע 2 תchanות יציאה אחת לכיוון הרחוב והשנייה לכיוון חניות ופיתוח לפי תוכניות הנחיות ייעדים והיתר בינוי.

1.6 עמדת שומר: אין.

(*) "מעלית שבת" – מובהר כי הכוונה במעלית בעלת מגנון פיקוד שבת, שהפעלה תקבע ע"י נציגות ד"ר הבניין / או חבר' הנהיל בהתאם לסעיף 59 ז' בחוק המקראין תשכ"ט-1969.

2. חומרי הבניין ועובדות גמר:

2.1 שלד הבניין: לפי תוכניות מהנדס השילד; **שיטת הבניה: רגילה / או מתועשת / או משלבת**, לפי תכנון מהנדס השילד.

2.2 רצפה ותקרת קומת קרקע: חומר: בטון מצוין / או בטון מצוין אלמנטים מתועשים/טרומיים. עובי: לפי חישובי מהנדס השילד; בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 1045. בשיטה: לפי הנחיות/איסור, מהנדס השילד/הייעץ.

בידוד אקוסטי: לפי תקן ישראלי מס' 1004 חלק 1. בשיטה: לפי תכנון הייעץ.

רכיב בינוי המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למכונית החלקה.

2.3 רצפה ותקרה קומתית: חומר: בטון מצוין. עובי: לפי חישובי מהנדס השילד; **בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 1045**. בשיטה: לפי תכנון הייעץ. **בידוד אקוסטי: לפי תקן ישראלי מס' 1004 חלק 1. בשיטה: לפי תכנון הייעץ.**

2.4 גג הבניין: חומר: בטון מצוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס השילד. עובי: לפי חישובי מהנדס השילד. **שיפוע ניקוז ואיטום: לפי הנחיות הייעץ. בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 1045: בשיטה: לפי תכנון הייעץ;**

2.5 **קירות חוץ: מכלל מתועש, או בטון יצוק באמצעות מבוץ באבן טבעית, או קירות בונים (יתכן שילוב מס' שיטות) לפי התכנון האדריכלי והנחיות מהנדס השילד. במס מכלול מתועש, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון, או לוחות גבס או בלוק תא (איטונג או גבס אחר), הכל לפי תכנון האדריכל והנחיות מהנדס השילד. צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ייחוק" של מכון התקנים הישראלי.**

עובי: לפי החלטת המהנדס. **בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 1045: בשיטה: לפי הנחיות הייעץ.**

2.6 גימור קירות חוץ:

2.6.1 **חיפוי/ציפוי, עיקרי: אבן טבעית / או אבן מלאכותית / או חיפוי קשיח אחר / או טיח דקורטיבי / או משלוב. גוון וסוג לפי תכנון האדריכל.**

2.6.2 **טיח חוץ: טיח (2 שכבות) משלוב עם חיפויים אחרים; (בעיקר, קורות, שטחים מקורים, עמודים וכו').**

2.6.3 **חיפוי אחר: קרמיקה, אלומיניום וזיגוג, בטון צבוע, אלמנטים דקורטיביים (C.R.C או דומה), טיח, או משלוב.**

בأدני חלונות (בחזיות חיצונית בלבד) ומעקות, חומר דומה לקירות חוץ או אבן טבעית / או טיח. האדריכל יהיה רשאי לשנות סוג, גוון וחלוקת הציפויים בהתאם עם הרשות המקומית.

2.7 **קירות הפרדה בין הדירות: חומר: בטון מצוין / או בלוקי בטון / או בלוק תא (איטונג / או גבס / או אחר) / או משלוב, לפי הנחיות מהנדס השילד והייעץ ובכל מקרה יunnyko את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי תי' 1004 חלק 1. בשיטה: לפי הנחיות הייעץ.**

קיר הפרדה בין מרפסות/ חצרות: חומר וגובה: בטון / או בלוק / או משלוב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכל.

	חדר מדרגות ראשי (בכל אגף):	2.8
2.8.1	קירות מעטפת: חומר: בטון מזוין או בניי או משולב. עובי: לפי חישובי המהנדס;	
2.8.2	גימור קירות פנים: חומר: טיח (2 שכבות), או טיח גבס, גימור גימור בצלע אקרילי לפי קביעת האדריכל או החברה.	
	עד לגובה: תקרה / או אחר לפי קביעת האדריכל גימור תקרה : חומר: טיח 2 שכבות, או טיח גבס, גימור מלבן סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה.	
	חומר הגימור בפועל, לפי תכנון האדריכל והיעצים ובאישור החברה.	
2.8.3	מדרגות ופודסטים: מדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצ'ו צמנט לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים נגד החלקה.	
2.8.4	מעקה/ מהץ יד: מתכת / או בניי / או משולב (לרבות מהץ יד), לפי תכנון האדריכל.	
2.8.5	עליה לגג: דרך חדר מדרגות ובאמצעות סולם לגג עליון (מעל חדר מדרגות);	
	מבואה (לובי) קומתית (בכל אגף) :	2.9
	גימור קירות פנים מבואה קומתית: חומר: גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצלע אקרילי ("בעלתו תקן ירוק") עד לתקרה.	
	גימור תקרה: חומר: טיח + צבע מלבן סינטטי ("בעלתו תקן ירוק") לפי תכנון האדריכל (במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו).	
	ריצוף: אבן נסורה או גרניט פורצלן. סוג ומידות : לפי עיצוב האדריכל.	
2.10	מבואה (לובי) כניסה ראשית (בכל אגף):	
	גימור קירות פנים: חומר: אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, לפחות עד לגובה משקופי דלת הכניסה, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצלע אקרילי ("בעלתו תקן ירוק").	
	גימור תקרה: חומר: טיח + צבע מלבן סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה ("בעלתו תקן ירוק"), או תקרה משנה או תקרה דקורטיבית.	
	ריצוף: אבן נסורה או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטוח אրיח בוודד לאפחות מ-0.64 מ"ר.	
2.11	חניה: לפי הנחיות תב"ע, תקן תקף והוראות החזזה.	
	עובדות גמר חניה מקורה/מקורה חלקית/לא מקורה: גימור קירות חניה: טיח / או בטון טבעי צבע מלבן סינטטי. גמר תקרה : חומר: בטון טבעי צבע מלבן סינטטי. גמר רצפת חניה מקורה : אבן מושלבת / או בטון מוחלך.	
	גימור חניה לא מקורה: ראה עובדות פיתוח סעיף 6.1.3.	
2.12	חדרים לשימוש משותף: חדרים טכניים וכדומה.	
	גימור קירות: טיח + צבע מלבן סינטטי דוגמת פוליסיד או חיפוי/ציפוי אחר לפי החלטת האדריכל (למעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו'). גמר תקרה : בטון טבעי צבע מלבן סינטטי / או טיח צבע מלבן סינטטי / או תקרה משנה / או משולב, לפי החלטת האדריכל. גמר רצפה : בטון מוחלך או אריחי קרמיקה או פורצלן או משולב לפי החלטת האדריכל.	
	חדרי אשפה (כל שתוכןנו) : גימור קירות: גרניט פורצלן ובהתחם לדרישות כל דין, טיח + צבע מלבן סינטטי דוגמת פוליסיד. גמר תקרה : טיח + צבע מלבן סינטטי דוגמת פוליסיד. גמר רצפה : גרניט פורצלן לפי החלטת האדריכל.	

הערות:

- בחניה מקורה, במחסנים ובאזורים טכניים וכן מעל תקרות משנה, לפי תכנון האדריכל.
- צביעת קירות/תקרה תהיה בגוון לבן או אחר לפי בחירת האדריכל.
- בעניין האבן הטבעית ראה גם ברשימה הערות לאחר טבלה 2, וכן העירה 43 בהערות כלליות.

דלת כניסה לכל אגף בבניין: יש, דלת אלומיניום מזוגגת, בעלייה פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטראקום ומוחזיר שמן.	2.13
(בכפוף לסעיף 3.7.8).	
דלת כניסה/יציאה, נוספת, נוספת לכל אגף בבניין: יש. עפ"י תוכנית (מתכת או אלומיניום מזוגג לפי החלטת האדריכל), ביציאה/כניסה לחצר/חניה.	2.14
דלתות חדר מדרגות: דלתות אש, כולל מוחזיר שמן.	2.15
דלתות חדרים טכניים (כלל שיינו): דלתות פח. דלתות וחילונות בחדרים לשימוש משותף: תיאור, חומר וכמות, לפי תכנון האדריכל.	2.16
דלתות לובי לאומי: אין.	2.17
תאורה, בכניסה לבניין, לובי, חדרי מדרגות, מבאות לאומיים, חניות, חדרים טכניים, חדרים וחילונים משותפים: יש בבניין המגורים יהיו לחוץ הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורתليل הקבועה בחדר המדרגות ולחוץ מתוך הדירה להדלקת אור בחדר המדרגות. סוג וכמות: עפ"י החלטת האדריכל/המהנדס ודרישות הרשויות.	2.18
ארונות למערכות: חומר: פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר (בחלקם החיצוני בלבד) בגין לפי בחירת האדריכל.	2.19
תאורה במחסנים דירותים (כלל שיינו): הזרנות החשמל של כל המחסנים יחויבו למונע משותף ונפרד למחסנים בלבד או לחילופין יותקן מונע נפרד לכל מחסן, להחלטת המנכ"ר עפ"י בחירתו.	
חיבור חשמל לתאורה ולמערכותALKTRONMCNITIES משותפות: יש. הזרנה מערכת החשמל של הרכוש המשותף של האגף/ים לפחות החלטת החברה (יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו האגף/ים, אך ימוקמו באגף/ים סמוכים ו/או ימוקמו באגף ויסרתו גם אגף/ים סמוכים, בכפוף לאישור הרשויות השונות).	

3. תיאור הדירה (בנוספ' לאמור בפרק א' – פרט זיהוי)

3.1 גובה הדירה*:

גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקה: כ- 2.55 מ' ;

גובה חדרי שירות ופרוזדור: לא פחות מ- 2.05 מ' ;

גובה מחסן דירותים (כלל שיינה) : לא פחות מ- 2.05 מ' ;

*הערה: למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמלכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי הקבוע לגבי חלקו דירה על פי התקנות לא יפחית מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.

3.2 טבלה מס' 2 – רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה. (ראה פרוטו יתר בהערות/בהירות, שלאחר טבלה זו).

הערות	ריצוף ⁽³⁾ וחיפוי ⁽⁴⁾ מידות אריחים (בס"מ)	gmr קירות ותקרות ⁽²⁾ omidot arichim chifui ⁽⁴⁾ (בס"מ)	חומר קירות ⁽¹⁾	תיאור
מפלס כניסה				
ראה פרוט בהערות בהמשך.	ראה ⁽³⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	כניסה
ראה פרוט בהערות בהמשך.	ראה ⁽³⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	חדר דיר
חיפוי כ-60 ס"מ מעל משטח ארון תחתון. למעט איזור חלון (באמ' ק"מ). ראה פרוט בהערות בהמשך.	ראה ⁽³⁾ חיפוי מעל משטח ארון תחתון ⁽⁴⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	מטבח
ראה פרוט בהערות בהמשך.	ראה ⁽³⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	
ראה פרוט בהערות בהמשך.	ראה ⁽³⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	פינת אוכל
ראה פרוט בהערות בהמשך.	ראה ⁽³⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	פרוזדור
ראה פרוט בהערות בהמשך.	ראה ⁽³⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	חדרי שינה

תיאור	חומר קירות ⁽¹⁾	gmr קירות ותקרות ⁽²⁾ ומידות אריחים (בס"מ) (בס"מ)	ריצוף ⁽³⁾ וחיפוי ⁽⁴⁾ מידות אריחים (בס"מ)	הערות
ממ"ד	בטון מזין לפי הוראות הג"א	לפי מפרט הג"א	ראה ⁽³⁾	ראה פרוט בהערות המשך.
חוּדר רחצה (כללי) (אמבטיה)	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראה ⁽³⁾	חיפוי קירות לגובה הדלת לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי. ראה פרוט בהערות המשך.
		חיפוי קרמייקה	ראה ⁽⁴⁾	חיפוי קירות לגובה 1.50 מ' לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי. ראה פרוט בהערות המשך.
שירותי אורחים	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראה ⁽³⁾	חיפוי קירות לגובה 1.50 מ' לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי. ראה פרוט בהערות המשך.
		חיפוי קרמייקה	ראה ⁽⁴⁾	חיפוי קיר חייזר ראה סעיף 2.6. ראה גם פרוט בהערות המשך.
מרפסת שירות	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראה ⁽³⁾	מקרה: ראה הערא בהמשך.
מרפסות/ות שימוש	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	ראה סעיף 2.6	ראה ⁽³⁾	חיפוי/ציפוי קיר חייזר ראה סעיף 2.6. ראה גם פרוט בהערות המשך.
גרם מדרגות פנימי	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראה ⁽⁵⁾	מדרגות ומשתוח ביניים ראה פרוט בסעיף ⁽⁵⁾ ושאר העראות בהמשך.
מסתו כביסה	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראה סעיף 3.4	ראיה סעיף 3.4
מפלס עליון				

חוּדר שינה הורים	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראה ⁽³⁾	ראה פרוט בהערות המשך.
חוּדר רחצה הורים (מקלחת)	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראה ⁽³⁾	חיפוי קירות לגובה הדלת לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי. ראה פרוט בהערות המשך.
		חיפוי קרמייקה	ראה ⁽⁴⁾	חיפוי קיר חייזר ראה סעיף 2.6. ראה גם פרוט בהערות המשך.
פרוזדור	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראה ⁽³⁾	רחובות ותקרות פנים יהיו בעלי "תו תקן יירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.
מרפסת שימוש	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	ראה סעיף 2.6	ראה ⁽³⁾	חיפוי רgel/טיח גבס/טיח תרמי/ברגן או משולב, לפי החלטת החברה. בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. כביעה בצבע אקרילי. גוון: לבן.

הערות והבהרות לטבלה:

(1) חומר קירות: בטון/בלוקי בטון/בלוק תא (אייטוניג/אשקלית), לוחות גבס (לשימוש נקודתי בלבד כגון מסטור קולטנים, הנמכות וכו'), או משולב לפי החלטת החברה. בחדרי רחצה בכל מקרה יבוצעו הקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצור "כעמידים למים" או מלוקי בטון.

(2) גmr קירות: טיח רgel/טיח גבס/טיח תרמי/ברגן או משולב, לפי החלטת החברה. בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף.

כביעה בצבע אקרילי. גוון: לבן.

כל צבעי התקירות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן יירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.

גמר תקרות: טיח רgel/טיח גבס/ברגן/אחר או משולב, לפי החלטת החברה. צבעה בסיד סינטטי. גוון: לבן

(3) ריצוף: סוג א'. העומד בדרישות ת"י 2279 ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה R-9, אריחים מסוג קרמייקה גראנט פורצלן. לבחירה מבין 4 סדרות של ריצוף ו- 3 דוגמאות/גוונים לפחות מהן היא בגוון הבהיר - ניטרלי. במידות C-60/60 ס"מ או C-45/45 ס"מ או C-33/33 ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו. בכל הדירה למעט חדרי רחזה, שירותים ומרפסות/ות.

- ריצוף בחדרי רחזה, שירותים ומרפסת שירות: סוג א'. העומד בדרישות ת"י 2279 ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה R-10-R וברצפת תא מקלחת R-11, אריחים מסוג גראנט פורצלן. לבחירה מבין 4 סדרות של ריצוף ו- 3 דוגמאות/גוונים לפחות מהן היא בגוון הבהיר - ניטרלי. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו. בחירת הרוכש תעשה מażחת מדגם/גוון/מידה, שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.

- ריצוף במרפסת שימוש: סוג א'. לבחירה מבין 4 סדרות של ריצוף ו- 3 דוגמאות לפחות מהן היא בגוון הבהיר - ניטרלי. המתאים בגודלים ליצירת שיפוע ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם. בחירת הרוכש תעשה ממבחן שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. (במקרים שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשייה, אין צורך בשיפוליים).

(4) חיפוי חדרי רחזה ושירותים: סוג א'. קרמייקה. לבחירה מבין 3 דוגמאות/גוונים לפחות מהן היא בגוון הבהיר - ניטרלי. במידות C-25/33 ס"מ או C-30/30 ס"מ או C-33/33 ס"מ או C-50/50 ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מażחת מדגם/גוון/מידה, שתציג החברה או

הספק, שיבחר על ידה. (חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד תקרת טיח+צבע אكريיל).

חיפוי במטבח: חיפוי קירות בקרמיקה בגובה 60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה (מעל ארון תחתון). כאשר התנור אינו ביחסית BI חיפוי קירות תואם לאחרורי התנור ובביבו בקוו הסף העליון של החיפוי ה الكرמי ועד הרצפה (גובה 1.50 מ' מעל הריצוף). מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אكريיל. קרמיקה – סוג א', בחירה מבין לפחות 3 דוגמאות/גוניים שאחת מהן היא בגוון היר – ניטרלי. בחירת הרוכש תעשה ממבחן שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.

5) מדרגות פנים בדופלקסים:

1- גמר המדרגות יהיה בהתאם לדרישות ת"י 2279 ולדרישות כל דין.

2- גמר המדרגות יהיה מלווחות עשויים אבן טבעית המיועדים לחיפוי מדרגות פנים, העוניים לדרישות תקן ישראלי מס' 1554 חלק 2.

3- חיפוי רום ושלוח המדרגות יהיו מיחידה אחת לכל רוחב המדרגות (לוח אחד לכל הרוחב) רום ושלוח כל לוח בנפרד.

4- גוון האבן יהיה ככל האפשר בהתאם לגוון הריצוף בדירה גמר האבן יהיה מעט ככל האפשר בהתאם לאחד מגווני הריצוף שיוצגו ויבחרו ע"י החברה. בכל מקרה ידוע לרוכשים שהיו הפרשי גוונים בין הריצוף למדרגות, ולא יהיה טענות בנושא.

הערות:

בחירת הרוכש/דיר – למניעת ספק יודגש כי פריטים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא ניתן אפשרות לבחור פריטים שונים בין ספקים שונים, לדוגמה: כלים סניטריים וברזים. (רק במידה ובפרויקט 2 ספקים).

מעקה מדרגות פנים ומרפסות שימוש – בניו/ מתכת/ אלומיניום/ מזוגג, או משולב לפי תכנון האדריכל. בגובה: לא פחות מדרישות ת"י 1142. סוג/ חומר המעקה במרפסות המשמש מדירה לדירה וגם באוטה דירה, עפ"י הנחיות המועצה וייעוץ הפרויקט.

פרשי מפלסים – בכניסה לדירה, חדרי רחצה, מטבח ומרפסת שירות, בין חללים סמוכים עד כ- 2 ס"מ.

בzieיה למרפסות שימוש/אג, יתכן סף מוגבה/מונרך (מדרגה) עד גובה המותר בתכנונות (עד 20 ס"מ גובה/רחוב), לפי תכנון האדריכל. חיפוי קירות – גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המוץ' בטבלה או עד גובה "אריחים שלמים", ו/או לפי החלטת החברה.

פרופיל פינות בחו"ל – יבצעו פינות פרופיל אלומיניום או PVC, באם יש פינות קמורות שאורךן פחות מ- 60 ס"מ, ו/או לפי החלטת החברה.

אריחי אבן טבעית (ככל שיוקנו בשטח המשותף/פרטי). יש לשים לב להוראות הבאות מתקן ת"י 5566 חלק 2, לפיון היהות שהאבן היא חומר טבעי, עלולים להיות בו נימים, גידים והבדלי גוון ומרקם. כמו כן, גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת הרצפה עלול להשתנות במהלך החמן, ולפיכך עשוי להיות שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרת תחזוקה.

ליטוש/ברכה – למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברכה ע"ג הריצוף בדירה.

פרוגלה, קורה/ות – (ככל ותבחר החברה להתקין, ומבל' שהדבר יחייב בס'ימן בתוכנית המכרכ) עץ ו/או בטון ו/או פלדה ו/או אלומיניום ו/או משולב, לפי תכנון האדריכל.

שיפוליים – (פנלים) מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות בשולי קירות וחיציות מחופים, בגב ארון מטבח, ארוןות למערכות ואזרורים טכניים. חיפוי ושיפוליים, ללא קיטום פינות (גרונג).

מרוחחים (פוגות) – לפי דרישות התקנים לריצוף וחיפוי, נדרש ביצוע מרוחה בין אריחים (פוגות) של 3 מ"מ לפחות.

(mobher ci ziyod vamteknim legavim is hityachot beheurat leil yotkano bepoel rak am zo'in cr batvelha, b'mefarsh mcr zah o b'mesmer achzachor laheskem hrchisa).

3.3 ארון:

3.3.1 **ארון מטבח תחתון:** גופ הארון, כולל דלתות, מגרות, מדפים, ידיות מתכת, תושבות לכיר תחתון, חיתוך פתח המתאיםים להתקינה שטוחה של הכיר, הכנה לכיריים מובננות (כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצטה), הכנה למדיח כלים. גופ הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד (סנדוויץ'), ובגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד (סנדוויץ') או MDF. עומק הארון כ-60 ס"מ לפחות. גובה הארון כ- 90 ס"מ לפחות. הארון יכול להיות מגרות ברוחב כ- 60 ס"מ לפחות לכל גובה עומק הארון.

ביחידה פיניתית (כל שקיימת) יותקן "FTERONOT PINA". מתחתית הארון הגבהה (סוקל) בגובה של כ- 10 ס"מ ובחיפוי עמיד למים/רטיבות. וכןן לפי הנחיות האדריכלי, או הספק שבחר ע"י החברה. **ציפוי חיצוני:** פורמאיקה. לבחירת הרוכש מtower 5 גוונים לפחות (מהם אחד לבן ואחד בהיר ניטרלי) שיוצגו ע"י החברה או הספק/ים שיבחרו/ו על ידי החברה. **ציפוי פנימי** ומגרם מודפים: פורמאיקה / או מלמין לבחירת הרוכש מtower 2 סוגים (מהם אחד לבן). **(4) מידות: ראה הערת המשך;**
מחיר לצרכי بعد ארון המטבח התחתון: ראה סוף ג'.

משטח עבודה: תיאור: לבחירת הקונה משטח עבודה משיש בעובי לא פחות מ-2 ס"מ העומד בדרישות ת"י 4440. או לחילופין ابن קיסר עם שלויים בהבלטה של 2 ס"מ ביחס לחזיות הארונות בכל היקף החשוף. בנוסף יותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר(הקונה ראשית להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה. לא ניתן לצוין בגין אי ביצוע זה). **מידות: לפ"י ארון המטבח חלק תחתון, גוון:** לבחירת הקונה מtower 3 גוונים לפחות (אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי. לחות השיש/בן קיסר יהיו בהדקה ולא לווח בודד אחד).

מחיר לצרכי بعد משטח העבודה: ראה סוף ג'.

3.3.2 ארון מטבח עליון: אין.

(מספרות של תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציג לד"ר להמיר עד 1 מ"א ארון מטבח תחתון ב- 2 מ"א ארון מטבח עליון. במקרה זה לא יותר ארון מטבח עליון פינתי).

מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.

גובהו של הארון העליון 75 ס"מ לפחות ועומקו 30 ס"מ לפחות. הארון יכול לפחות מדף אחד לכל אורכו).

3.3.3 **ארונות אחרים (צין):** בחדר רחצה (כללי), ארון תחתון מעץ סנדוויץ' או טرسפה, תלוי או מונח הכלול משטח עבודה (אינטגרלי) מהרס או שיש או ניאו קוואץ, משולב בכיר, לרבות דלתות, מדפים וצירי נירוסטה. **מידות: - 80 ס"מ לפחות.** **ציפוי חיצוני:** פורמאיקה או אחר לפי יצורן הארון. **ציפוי פנימי:** פורמאיקה / או מלמין לפי יצורן הארון. **מבנה/סוג חומר/גוון:** לפי החלטת החברה.

מחיר לצרכי بعد ארון הרחצה: ראה סוף ג'.

הערות:

מידת אורך כללית של ארונות מטבח סה"כ - 6.00 מטר או יותר. המידיה לאורך הקיר (פינה כל שקיימת נמדדת פעמיים). ⁽¹⁾ **(3) חללים המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכי"ב (למעט מקרר) כוללים באורך הארונות. סטיות עד כ-**

5% במידות אורך ארונות המטבח, לא יחויבו סטייה מתיאור זה.

במקרה של ציפוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקייר שבגב ארונות

המטבח קיימים פתחי גישה לקולטנים משוטפים. יש לאפשר גישה לפחות מפתחים אלו לצורך תחזקה.

תכנון והתקנה בפועל של מדיח, תנור וכו' מובנים באIRON תחתון הינם להחלטת הקונה.

- החליט הקונה שלא להתקנים, על המוכר לספק את אIRON המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים,

במקומות שייעדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (לא כוללים) ולרבות ההכנות החדשנות.

באחריות הקונה לדוח על בחירותו על פי הלוח זמני שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תקבע את הרוכש.

3.4 מתקנים לתליית כביסה:

מתקן לתליית כביסה (קטנה): 2 מוטות ממתקנת (מגולוונים) ניצבים כולל גלגלות, 5 חבלים כביסה פלסטיים, באורך מינימלי של 160 ס"מ, או מתקן מתרומם באורך מינימלי של 120 ס"מ כולל חבלים כביסה באורך של לא פחות מ- 8 מטר סה"כ. לידיות הגן: לפי תכנון האדריכל, אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר.

מסטור כביסה (כל שמתוכן): תיאור: אלומיניום / או חומר אחר / או משולב. הכל לפי דרישות ת"י 5100 ובמידות, לפי תכנון האדריכל.

3.5

טבלה מס' 3 – רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה (מידות בס"מ)

(פרוט יתר ראה בהערות/הבהרות, שלאחר טבלה זו)

עברית: סוג החולנות/דלות, התריסים, אופן הפתיחה, מיקום הפתחים, המידות, החלוקת, והתקוף עשויים להשנות עקב אליו/י התכנון. המצב הסופי יקבע ע"י האדריכל. הקונה מאשר כי הובא לידייטה האמור לעיל וכי שינויים באם יהיו בפועל לא יחשבו "אי התאמה" כמשמעותו בחוק מכר דירות.

תריסים				חלונות				דלתות				---
סוג פתיחה(ציר/ כ.ע.כ/גלאר/ קס/חשמלי/אחר)	חומר שלבים	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר)	כמות ו מידת הפתח (גובה/ רוחב)	סוג פתיחה (ציר/כע"מ/ גלאר/קס/אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר)	כמות ו מידת הפתח (גובה/ רוחב)	סוג פתיחה (ציר כע"מ)/ גלאר/ אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר)	כמות ו מידת הפתח (גובה/ רוחב)	---	חדר	
מפלס כניסה												
---	---	---	---	---	---	---	ציר רגילה	פלדה בטוחן	1	כניסה	חדר דoor	
			---			---			95/205			
גלאלה חשמלי/ + גיבוי יידי	אלומ'	אלומ'	1	---	---	---	נגרר כ.ע.כ	אלומ' מזוגג	1	-	חדר דoor	
			-> 195/210			---			-> 195/210			
גלאלה יידי	אלומ'	אלומ'	1	נגרר כ.ע.כ	אלומ' מזוגג	1	---	---	---	---	מטבח	
			-> 115/110			-> 115/110			---			
---	---	---	---	נגרר כ.ע.כ	אלומ' מזוגג	1	---	---	---	---	שירותי אורחים	
			---			-> 115/110			---			
גלאלה יידי	אלומ'	אלומ'	---	נגרר כ.ע.כ	אלומ' מזוגג	1	ציר רגילה	עץ	1	חדר שינה 1	חדר שינה	
			-> 50/110			-> 50/110			-> 70/205			
גלאלה יידי	אלומ'	אלומ'	1	נגרר כ.ע.כ	אלומ' מזוגג	1	ציר רגילה	עץ	1	-	חדר שינה 2	
			-> 115/110			-> 115/110			-> 80/205			
גלאלה יידי	אלומ'	אלומ'	1	נגרר כ.ע.כ	אלומ' מזוגג	1	ציר רגילה	עץ	1	-	חדר שינה 3	
			-> 115/110			-> 115/110			-> 80/205			
גלאלה יידי	אלומ'	אלומ'	1	נגרר כ.ע.כ	אלומ' מזוגג	1	ציר רגילה	עץ	1	-	מما"ד (משמש כחדר שינה 4)	
			-> 115/110			-> 115/110			-> 80/205			
נגרר לכיס.	אלומ'	אלומ'	1	נגרר כ.ע.כ	אלומ' מזוגג	1	ציר רגילה פתיחה חזק	פלדה לפי ^{הג"א}	1	-	ח. רחצה (כללי)	
			-> 100/100			-> 100/100			-> 70/205			
כnf פלדה נגרר לכיס				---	---	---	ציר רגילה	עץ + צורה או צ-אור	---	-	מרפסת שירותות	
---	---	---	---			---			---			
			---	איורו ע"י יונטה					1	-	-	
נגרר כ.ע.כ	אלומ'	אלומ'	1	---	---	---	ציר רגילה	עץ	1	-	-	
			-> 135/100			---			-> 80/205			

נספחים א', ב', ג'

תריסים					חלונות				דלתות				
סוג פתיחה(ציר/ כ.ע./כגירה/ ESIS/חשמלי/آخر)	חומר שלבים	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ רוחב)	כמות ומידת הפתחה (גובה/ רוחב)	סוג פתיחה (ציר/כ.ע./ גגר/ESIS/אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר)	כמות ומידת הפתחה (גובה/ רוחב)	סוג פתיחה (ציר/ כ.ע./ גגר/) אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר)	כמות ומידת הפתחה (גובה/ רוחב)	חדר		
מפלס עליון													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	חדר שינה 5 הרים		
			---			---				80/205			
ガליליה צפוני	אלומ'	אלומ'	1	---	---	---	---	---	---	1	ח. רחצה הרים		
			-175/210			---				175/210			
---	---	---	---	-	-	---	-	-	-	1	פרוזדור		
			---			---				70/205			
---	---	---	---	-	-	---	-	-	-	1	פרוזדור		
			---			---				85/205			

הערות:

חולון חילוץ קומתית המציג בתכנית המכר המציגה את כל קומת הבניין מותנה באישור ציבוי אש, יתכן ומיקומו ישונה בהתאם לדרישות ציבוי אש.
בדלת שירותים אוורחים ומרפסת שירות יתכן ויבצע צוואר בכפוף להחלטת היועצים, בגודל: לפי תכנון האדריכל.

הערות לטבלה ואחרות:

(הקיים בפועל רק באמ צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).

א. דלת עץ = להחלטת החברה 2 חולפות: הכוונה לכונף דלת העשויה מאחד או משני לבדים ("דיקטים") מודבקים על מסגרת עץ עם מילוי כוורת,

צירים פיפ כפולים מתוכננים או כונף הדלת עשויו שני לוחות מודבקים על מסגרת ملي"י פלקסборד, צירים בהתאם למפרט היצן ובהתאם לת"י 23,

אלומ' = אלומיניום, סוג פרופיל: לפי החלטת האדריכל, ציר רגילה= סוג פתיחה, קיפ = פתיחה משתפלת (נטוי), סב נטוי (דרייקיפ) = רגילה+

משתפלת, ניגרר כ.ע.כ = כונף ניגררת על כונף / או לתוך גומחה (ESIS) בקירות, גליוטינה = כונף בתנועה אנכית, תריסים: שלבי התריסים עשויים פח

אלומיניום (בעובי לפי הנחיות היצן), במילוי פוליאוריתן מוקצת. גלילה = תריס נגאלל כלפי מעלה, באמצעות רצעה / או צפוני (גבוי יدني אחד,

LAGILIA החסמלית, בחדר דיר וגבוי יدني אחד, לגיליה צפונית, רק באמ מוגדר פתח חילוץ).

ב. דלתות/חלונות, משותפים לשני דלתות יכולות להופיע בתיאור של אחד מחדדים בטבלה ובכלל שהכמות הכללית בדירה תתאים לסתה"כ הדלתות/

חלונות המציגות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד 3 ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוור.

ג. זיגוג בחלונות, מלומ' זכוכית למעט בממ"ד, יותקן במעטפת זיגוג שקוף כפול (Double Glazing) רגיל/בטיחות, בעובי מינימלי של 4 מ"מ עם

מרוחך אויר בעובי של 6 מ"מ בניהם, לפי דרישות התקן. בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. רשותות: אין. במשילות לכל החלונות, יותקן נתיב נוספים

במשילה כהכנה לכונף רשת אחת; בעדר חלון / או דלת מזוגת לקיר חיצוני (בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבנייה נדרש אוורור) לרבות

במטבח באמ פונה לחדר שירות הסגורה בתריס או חלון, יותקן אoorוור מנוי (לרפות ורפףESIS).

ד. מסגרות החלונות והתריסים עשויים אלומיניום. סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל / או ייעץ האלומיניום. יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע

המשמש כמעקה/מחסום, /או קירות מסך.

- החלונות ורכיביהם** יהיו בעלי תואן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי EPDM, ציריים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנון, פתיחה ונעילה החלונות יותקנו על ידי מתיקן מושה מטעם היצרן;
- בחדרי רחצה ושירותים (באם יש חלונות)**, תותקן זכויות בטיחותית שקופה או עוממה ("חולב") עפ"י החלטת האדריכל.
- אוורור המחסן** (כל שנרכש מחסן) יעשה באמצעות חלון /או אוורור מכני /או סבכה בדלת /או רופות קבועות, לפי החלטת האדריכל ודרישות כיבוי אש.
- תינן שינויים** בצורת פתיחה של דלתות, החלונות ותריסים, תוספת או ביטול של חלק זיגוג, קבוע, חלוקה ומש' כנפיים, הכל עפ"י תכנן האדריכל.
- דלת כניסה** מתקנת בטוחן רב בritchית תואמת לתיקן ישראל 5044 תוכרת, לפי החלטת החברה, פרחול, ידית נעה ו"רוזטות" בהתאם לדלת כולל עינית הצגה (פנורמית/מרקופית), מערכות צירים, מגן צילינדר, סגר בטוחן נוסף, מבשת סף תחתון, מעוצר דלת ומספר דירה.
- דלת כניסה ודלת ממ"ד ציפוי ניל,** /או צבע בלבד גוון לפי בחירת החברה יתכן וגימור דלת הכניסה בדירות הגן יהיה שונה מיתר דלתות הכניסה בפרויקט. לפי הנחיות פיקוד העורף ושרות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויתקנו דלתות בטוחן/אש. **דלת אש בקרבה או בכניסה לדירת גן:** לפי הנחיות כיבוי אש יתכן ודלת הכניסה לדירות הגן תשמש גם כדלת אש (ויתכן שתידרש פתיחתה כלפי חוץ). לחילופין תותקן כנס דלת אש נפרדת משולבת במשקוף דלת הכניסה הרגילה או בסמיוכות ופתיחה תהיה כלפי חוץ (סגירה ידנית או אוטומטית במצב חרום, לפי דרישות ייעץ הבטיחות ושרות הכבוי).
- מכלולי דלתות פנים:** גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מتوועש, עם ידיות מתקנת משני הצדדים. משקוף הדלת יהיה בהתאם לת"י 23, כולל הלבשות, פולימרי או עץ כולל פס אטימה, בגמר תואם לדלת. בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוא פנו" וצורה/צ-אור, מציג בכנס הדלת. כל הדלתות תהינה עמידות לרבות התקנת מסגרת עמידה למים לפחות ב-5 ס"מ התוחtones של כנס הדלת. **גוון:** לבחירת הרוכש מותוך 3 גוונים לפחות (אחד מהם לבן), שיוצגו על ידי החברה או הספק/ים שיבחרו על ידה.
- פתח חילוץ-** בממ"ד ובפתח דירה המוכרת כפתח חילוץ קומתי (בחורים אמרו לשמש את כלל הדיירים בקומת), אין לקבוע سورג קבוע. בנוסף, בפתח שיוכraz ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכוño שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.
- לפי דרישות פיקוד העורף:** דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת/נוגרת, חיצונית. סף הדלת ורצף הממ"ד גבוהים - 2 ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנס אחד או שניים, הנגררות לכיס /או 2 כנפיים לפחות. חלון אלומיניום + זיגוג וכן פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, חסומים בדיסקאות פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוק. התקנת מערכת סינון אויר (לפי הנחיות פיקוד העורף), ע"ג הקיר וליד פתח האוורור תיצור הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. (תקנות הג"א מאי 2010). יודגש שבאמ סופק ע"י החברה מתיקן הסינון, הרוי שתקיןתו והתקנתו נבדקו ואושרו ע"י פיקוד העורף, שכן פירוקו ע"י הרוכש, יחייב בדיקת תקיןות ואטיות נוספת נסفة ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע"י פיקוד העורף. למניעת סופק יודגש כי בכל מקרה של סתריה בין המטען בתוכניות המכר /או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בהתאם להנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.
- מידות –** המידות המפורחות בטבלה מס' 3, הינם מידות משוערות בס"מ, ואין מבטאות מידות פתוחים "נטו", עקב הצורך בהתקנת אביזרים משלימים כגון: מלבנים סמויים /או מוגרות סמויות וכן משקופים ופרופילים היקפיים למיניהם, של מלבני דלתות/חלונות/ויטרינות/קירות מסך (לפי העניין). בכל מקרה גודל הפתחים המתבקלים לא יפחח ממידות/שטח, לפחותם אליהם כנדרש בתיקנות התכנון והבנייה.

טבלה מס' 4 – מתקני תברואה וכליים סניטריים בדירה 3.6

(פרוטו יתר ראה בהערות שלאחר טבלה זו)

כמויות הקבועות אסלה, כיר, מקלחת בחדרי רחצה ואmbטיה יהיו ע"פ הנחיות המפרט המחייב מהדורה 08 7.2.16

אחר	מרפסת שירות	חדר אmbטיה (כללי)	חדר רחצה הורם(במידה יש)	שירותי אורחים (בדירות שיש)	מטבח	מקום	ميتakan	
							מידות (בס"מ)	סוג
---	---	---	---	---	ראה הערה (א)	炊יר מטבח (בודדת/כפולה)	מידות (בס"מ)	סוג
---	---	---	---	---	א'			
---	---	---	---	---	ראה נספח ג'			
---	---	משולב בארון	40/50	---	---	炊יר רחצה	מידות (בס"מ)	סוג
---	---	ראה סעיף 3.3.3	א'	---	---			
---	---	ראה נספח ג'	אין	---	---			
---	---	---	---	לא פ. מידות היצרן	---	炊יר לניטילת ידיים	מידות (בס"מ)	סוג
---	---	---	---	א'	---			
---	---	---	---	אין	---			
---	---	70/170 (אמבטיה)	לפי תכנון האדרכיל (מקלחת)	לפי מידות היצרן	לפי מידות היצרן	אסלוה וארגד שטייפה (ב')	מידות (בס"מ)	סוג
---	---	א' (אמבטיה אקרילית כולל שלד תמייה או אמבטיה פח מצופה אמייל להחלפת החברה)	---	א'	א'			
---	---	אין	---	אין	---			
---	---	---	---	---	---	אמבט/ מקלחת	מידות (בס"מ)	סוג
---	---	פרוח/מערבול	פרוח/מערבול	פרוח (למים קרים)	פרוח/מערבול			
---	---	---	---	---	---			
---	---	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'	סוללה למים קרים /חמים לכיר, מהקייר או מהמשטח	דגם	סוג
---	---	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'			
---	---	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'			
---	---	---	---	---	---	סוללה לאmbטיה למים קרים וחמים	דגם	סוג
---	---	---	---	---	---			
---	---	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'			
---	---	---	---	---	---	סוללה למקלחת למים קרים וחמים	דגם	

נספחים א', ב', ג'

אחר	מרפסת שירות	AMB	חדר אמבטיה (כללי)	חדר רחצה הורים(במידה ויש)	שירותי אורחים (בדירות שיש)	מטבח	מיקום	תיקון
---	---	---	---	א'	---	---	סוג	דיכוי נזק
---	---	---	---	אין	---	---	---	
---	יש	---	---	---	---	---	---	חיבור מים ממבנה כביסה ולניקוז
---	יש	---	---	---	---	---	---	הכנה למיבש כביסה; ומ עבר בקייר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר 4 " כולל תריס הגנה עם משקלות לסגירה והזנת חשמל;
---	---	---	---	---	---	יש	---	תובען הכנה למדיח כלים במטבח, הכללת ברץ והכנה לחיבור לביב, ולסיפון קערת המטבח; (הכנה משולבת בניקוז כיר המטבח)
---	---	---	---	---	---	אין	---	נק' מים למקור (ברץ ניל)
---	---	---	---	---	---	1	---	נקודות גז לבישול (הכנה)

הערות לטבלה ואחרות:

(ה) **קיים בפועל רק באמ צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורך להסכם הרכישה.**

(א) כיר מטבח (בודדת במידות כ-40/60 ס"מ או כפולה כ- 80/60 ס"מ): לבחירת הקונה, מחרס/סיל/קוורץ גראניט/נירוסטה בהתקנה שטוחה או בהתקנה תחתונה (לפי סוג חומר הכיר). כיר רחזה שלוחני (אינטגרלי): לפי היצר/ספק, שיבחר ע"י החברה. כיר רחזה: חרס מידות כ-40/50 ס"מ, כיר נטילת ידים חרס, מידות לפי היצר.

(ב) **אסלוה: מונחת. ארגז שטיפה : מונובלוק/חרס, דז כמותי (6/3 ליטר) עפ"י ת"י 1385. תוצרת לפי החלטת החברה. כסוי אסלוה: (מושב) פלסטי כבד בעל ציר נירוסטה.**

AMB: תהיה מחומר אקרילי בעובי 3.5 מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, בלבד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיתת תמייה מאפרופולי בחל מגלוון או לחילוף מפח בעובי 2.5 מ"מ לפחות מצופה אמייל.

מקלחת: משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פי המדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישות ת"י 2272 עם שיפועים לניקוז המשטח;

(ג) **סוללה למים קריבים/חמים (כולל חסם). לקערת מטבח: דגם: פרח/מערבלי, והוא ימוקם על מישור משטח העבודה או הנייר, מידות ברץ תהינה:**

פה בגובה כ- 25 ס"מ לפחות ולעומק 20 ס"מ לפחות. לבחירה מתווך לפחות 3 סדרות לשאחות מהן תוכרת הארץ ככל שישנה שייצגו ע"י החברה/קבוץ/או הספק/ים שיבחרו/ על ידה.

(ד) **סוללה למים קריבים/חמים, לכיר/or רחזה (כולל חסם):** דגם: פרח/מערבלי פיה, והוא ימוקם על מישור משטח העבודה או הנייר, מידות ברץ תהינה:

בוארך כ- 15 ס"מ לפחות ולעומק 15 ס"מ לפחות, לבחירה מתווך לפחות 3 סדרות לשאחות מהן תוכרת הארץ ככל שישנה שייצגו ע"י החברה/קבוץ/או הספק/ים שיבחרו/ על ידה.

כיר נטילת ידיים: דגם: פרח למים קרם בלבד.

(ה) **סוללה למים קריבים/חמים (כולל חסם):** באmbטיה: דגם: מהקייר - מערבלי, ביציפוי קרום ניקל כולל צינור שרשמי, מטלה מתכוון, מוט החלקה טلسוקופי ומוביל אנכי באורך

לקלחת: דגם: מהקייר - מערבלי/רב דרך (3), ביציפוי קרום ניקל כולל צינור שרשמי, מטלה מתכוון, מוט החלקה טلسוקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות לבחירת דיר, זרוע מהקייר באורך 30ס"מ וראש מקלחת בקוטר 15 ס"מ לבחירת הרוכש לפני ביצוע בכף Fuß הנספח ג' לבחירה מתווך לפחות 3 סדרות לשאחות מהן תוכרת הארץ ככל שישנה שייצגו ע"י החברה/קבוץ/או הספק/ים שיבחרו/ על ידה.

(ו) **התקנת כיריים וארגי/ שטיפה אסלוה כוללת: חיבור לביב, וברץ ניל.**

(ז) **גון הקבועות: לבן.**

(ח) **הכנות חיבור לממבנה כביסה כוללת: מים קריבים, מים חמים (הל"ת- תיקון אוג' 2007) וחיבור לקו דלוחין או שפכים.**

- (ט) **מידות:** בכל משבצת שיש בה כל תברואתי / או מתיקן / או אביזר וממציאות מידות של הכלים בס"מ, הרו אלו משועرات, המדידות הסופיות הין בהתאם למידות הספק / או היצר, שנבחרו ע"י החברה.
- (ז) **הכנה לנוק' גז:** באם לא נאמר אחרת, צנרת נוחשת בלבד ללא אביזרי קצה.
- (יא) **מים קרים:** מים בטמפרטורה המספקת מהרשת העירונית.
- (יב) **נשף =** ראש ברז הנשלף מתוך שרול קבוע. **פרח =** קרי בראש הממוקם על משטח העבודה או הכוור.
- מערבֵל (מיكسر) =** ייסות מים לקרים / חמים, בעזרת יידית אחת.
- רב-דרך (אונטרפוץ) =** חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת / או לפית ברץ / או שניהם.
- (ג) **קונדנסר =** בהעדר חיבור לנייקת אויר חמ/לח, ממייבש הכביסה יש להשתמש במיבש כביסה הפעול בשיטת קונדנסר. בשיטה זו החלות הנפלטה בעת תהליכי הייבוש נפלטה כמים אל מיכל איסוף המכחים ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדין נפלט אויר חמ לחיל הדירה בסמוך למכוונה.
- (טו) יש לנקה בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו'). שני ממה אמרו לעיל כגן ראש מקלחת דמי "גשם", ללא התאמת קווטר צנרת הדולוחין, שטח תא המקלחת, ומיחסום הקפי מפני גלישת המים, עלול לגרום הצפה בחדר הרחצה עקב אי ההתאמה בין כמות המים הנפלטה ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.
- (טט) **הויל והשימוש באmbטיה:** הינו גם למקלחת וככל שרצפת האmbטיה אינה כוללת חיספום מונע החלקה, יש לנוקט באמצעותים מתאימים כגן הדבקת מדבקות המיעודות למניעת החלקה.
- (יז) **ככל שמייקום הכוירים לבישול נמצאים בסמיכות לחלוון ובכלל,** יש להשתמש בכיריים הכלולים מגננון לביקורת גז במרקחה של כיבו לא רצוני של להבה/ות הבישול.

3.6.1 אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחר: צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב (בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין), ברצפה, בקירות או בסמוך לתקירה, במקומות וכמות עפ"י החלטת המנדס האינסטלציה. יתכן מתחז' כיבוי, (מייקום וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש). ארון למחלקי מים במקומות, לפי החלטת המנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מיינ' מרכדי / או מפוצל וצנרת להעברת גז וכבל פיקוד בין המיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיועד למפזר. מיקום מיועד למזגן מיינ' מרכדי / או מפוצל, במרופת שירות / או במסדרון / או אחר, עפ"י החלטת החברה. מיקום מיועד למעבה במסטור כביסה / או בגג עליון, / או אחר, בדופלקסים בקומה עליונה מיקום מעבה מזגן עליון, / או אחר לפ"י החלטת המנדס החברה.

הערה:

הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתז'י כיבוי, (ככל שידרשו), יתכן וייחיבו התקנת CISI מבודד ואסתטי ויצרו בלייטות דמי' "עמודים או קורות" או "ספסלים", בסמוך לקיריות ותקרה / או בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסמננו בתכנית המכר, או שסמננו ומאלוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית. בנוסף, יש לנקה בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות המנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה הבניין יתכן וידרשוفتح ביקורת, וכן בדירות בהם ידרש ביצוע פתח ביקורת אלו , אין לחסום אותן ויש לאפשר גישה לצרכי תחזקה. **3.6.2 חימום מים:** באמצעות מערכת סולארית לשותפות לרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוזב זמן לחימום המים (טימר). **דוד למים חמים בקבילות:** 150 ליטרים, בדירת 3 חדרים 120 ליטר / או לפי החלטת יועצים; **מיקום הדוד:** בשל מסטור כביסה או גג עליון או אחר, לפי תכנון המנדס האינסטלציה. **חיבור מים חמים לכלים:** קערות מטבח ורחצה, אmbטיה, מקלחת. מכונת כביסה (הלי"ת-תיקון אוג' 2007).

3.6.4 ברץ "دلיל": אין.

3.6.5 הכנה למונה מים לדירה: יש (מיקום לפי החלטת החברה).

3.6.6 חומר הצינורות: מים חמים וקרים: פלדה מגולוונת, פקסגול, PPR, S.P / או אחר, לפי תכנון המנדס האינסטלציה, דלוחין: פלסטיק או אחר, **שפכים:** פלסטיק או אחר.

3.6.7 צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבח: יש. **3.6.8 הכנה למונה גז לדירה:** יש.

הערה:

מיקום נוק' הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. מחיר הדירה אינו כולל תשלום עבור מחרבים, מאריכים, התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון מונה, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשומות נוספים נספחים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה עצמה לחיבור הגז, אותם ישלם הקונה ישירות לחב' הגז המורשת ע"י החברה לפעול בבניין. צנרת אספקת גז מושחלת בשROL פלסטי (הכנה בלבד), כולל במחור הדירה.

טבלה מס' 5 – מתקני חשמל ותקשורת (פרוטotyp ראה בהערות שלאחר טבלה זו) 3.7

אחר/ הערות	נק' טלויזיה; נק' תקשורת; נק' טלפון; סה"כ 3 נקודות	בית תקע תלית פאי	בית תקע במעגל נפרד	בית תקע כח במעגל נפרד	בית תקע מוגן מים (44-IP)	בית תקע מוגן מים (44-IP)	בית תקע מעגל נפרד	בית תקע רגיל	נקודות מאור קיי/ תקה כולל מפסק	מקום
- פעמוני + לחץ - אינטראקם - מפסק תאורה לוביל - קוממי - לוח חשמל דירתי(ניתן שיירה בסמיות לכניסה או למבואה) - ארון תקשורת TV+TEL	-	-	-	-	-	-	-	1+1(ארון תקשות)	1	כניסה לדירה
1	-	**1	-	-	-	-	3	2	חדר דיר ופינת אוכל	
-	1 (כריים)	1 (למקror) 1 (לטנור)	1	1 (מדיח)	3 (אחד מהם כפול)	1	-	-	1	מטבח
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	שירותי אורחים
-	-	-	-	-	-	-	1	*1 (כולל מפסק מחליף)	1	פרוזדור
1 שמע/דיבור בלבד	1	-	1	-	-	4 (שניים ליד המיטה)	1	1 (כולל מפסק מחליף)	1	חדר שינה הורים
1	-	1	-	-	-	3	1	1	חדרי שינה	
לפי הנחיות פיקוד העורף	1	-	-	-	-	-	3	מנורה לפי הנחיות פיקוד העורף	1	ממ"ד/ ח. שינה
-	-	-	-	1 (טנור)	1 (טנור)	-	-	1 (מוגן מים)	1	חדר רחצה הורם
-	-	-	-	1 (טנור)	1 (טנור)	-	-	1 (מוגן מים)	1	חדר אמבטיה
-	-	-	-	-	2 (מכונות כביסה, כביסה, מייבש כביסה)	-	-	1 (מוגן מים)	1	מרפסת שירות
כולל תריס חשמלי + פסקן (במקומות שמתוכן תריס גלייה חסמי ביציאה למרפסת)	-	-	-	1	-	-	-	1 (מוגן מים)	1	מרפסת שימוש קומת כניסה
				1	-	-	-	1 (מוגן מים)	1	מרפסת שימוש קומת עליונה דולפלקס
-	-	-	-	-	-	-	-	1 (כולל מפסק מחליף)	1	גרם מדרגות פנימי
-	-	-	-	-	-	-	-	1	מחסן (כל שיזמוד)	

* בפרוזדור באורך 3 מטרים או בפרוזדור הכלול פניוית "ר" 2 נקודות מאור לפחות + מחליף

**חדר דיר מטבחן שקע כח הכנה למזגן / או לכל שימוש אחר לפני בחירת דיר (SKU מגן בלבד ללא הכנות מזגן שמותכו במקומות לפי המוצג בתכניות) הכל בכספי

להנחיות ייעצים

הערות לטבלה ואחרות

- (א) נקודת מאור קייר/
תקה = בית נורה על גבי קייר או תקה (לא נורה וכיסוי- אהיל/ ארמטורה), כולל נקודת הדלקה אחת.
- (ב) בית תקע מאור (רגיל) = "SKU" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. (SKU שקעים או יותר בפנל אחד, מספר כל SKU בנפרד).
- (ג) החיבור יבוצע בכבלים 1.5 ממ"ר לפחות.
- (ה) בית תקע מאור (רגיל) מוגן מים: SKU בודד עם כיסוי, הניזון מזרם חשמל רגיל (SKU שקעים או יותר בפNEL אחד, מספר כל SKU בנפרד). החיבור יבוצע בכבלים 1.5 ממ"ר לפחות.

- (ד) **נקודות מאור הדלקה כפולות**= תאוור בלבד לאופן הדלקה של נקודות המאורים (בתקרנה או קיר), המצוינים בסעיף א' ושאיםו תוספת לנקודות מאור המצוינות בסעיף א'.
- (ה) **בית תקע מעגל נפרד** = "SKU/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד (כל נק' במעגל נפרד), ושאים בהכרח נקודה/ות "כח".
- (ו) **בית תקע עם דרגות הגנה IP44 או אחר**= בית תקע מוגן שאין בו הכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים בדרגת הגנה גבוהה.
- (ז) **נקודות טליזיה/טלפון חזק/תקשורת (מחשב)**= 3 נקודות לפחות ביחס (קומפלט) או יותר וכוללות נקודות טלפוןינה, נקודות תקשורת – בין מחשבים, נקודות טליזיה – חיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. ללא חיבור הדירה לרשות הטלפונים/אינטרנט.
- (ח) **נקודות טלפון פנים (אינטרוקום)**= נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (לדלת כניסה למגנון או לעמדת שומר לפני העניין).
- (ט) **נקודות כח** = בית תקע כוח על גבי מעגל חשמלי נפרד, מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים 2.5 מ"מ.
- (י) **"הכנה"**= באם לא צוין אחרת הכונה לצנרת ("שרול") וחוט משיכה בלבד. הכנה לנק' תקשורת (מחשב) מרכיב תקשורת ועד נקודות ההכנה בקירות. באם ההכנה לתנור חיים נמצאת מעל דלת חדר הרחצה יותקן (אחריות הדיר), "מזרח חום" ולא "תנור להט" (ספירלי). למניעת ספק יודגש כי אמצעי חיים לא מסופקים ע"י החברה. ההכנה לתנור חיים כוללת שקע מוגן מים.
- (יא) **מחליפים**= נקודה/ות מאור הניננתות להדלקה/כיבוי, שני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים ברישוק ביניהם, אך מדיליקים/מכבים את אותה/נקודה/ות מאור.
- (יב) **יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק'** בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל.

(mobcar כי ציוד ומתקנים לגביים יש התיחסות לעיל יותקנו בפועל רק באם צוין כך בטבלה, במפרט מכיר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).

3.7.1 חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקודות מאור: יש. בחדר מדרגות גם מגנון שבת לתאותת לילה קבועה.

גוף מאור: יש. לחצני הדלקת אור: יש.

לחצן מתוך הדירה להדלקת אוור מבואה קומתית: יש.

טלפון חזק: הרכנת שרולים (צינורות) בדירה על פי תקנות התקן והבנייה (בקשה להיתר).

פעמוני: סוג: לחצן. צליל: זמזם, או אחר לפי החלטת החברה.

אביזרי הדלקה/סקע: סוג: סטנדרט, לפי דרישות הת".

לוח חשמל דירתי (כולל השארת מקום פניו ל-6 מודולים) ו**לוח תקשורת דירתי** (כולל שקע רגיל), **בתוך הדירה:** יש מיקום: לפי תכנון מהנדס החשמל. מפסק פחת: יש. שעון שבת: אין.

נקודות חשמל לדוד מים, שימוש/חשמלי: יש.

גודל חיבור דירתי: תלת פאי: 25 × 3 אמפר. (מחיר הדירה אינו כולל הזמן והתקנת מונה אשר יוזמן ויוקן ע"י וע"ח הקונה).

מערכת אינטראком: יש, מיקום: כמפורט בטבלה 5. (אינטרוקום שמע דיבור, כולל לחץ לפתחית דלת הכניסה הראשית בקומת הכניסה, ופומית לשמע ודיבור בחדר שינוי הורים).

מערכת טליזיה נוספת טליזיה נסופה במעגל סגור (פרטן): אין.

הכנה לקליטת שידורי טליזיה: הרכנה לחיבור לכבלים לקליטת טליזיה רב ערכית.

(לא ממיר ולא חיבור בפועל אשר ישולם ע"י הקונה ישירות לחברת הטליזיה הרבת-عروצית אשר תספק שירות זה). לחילופין

אנטנת צלחת מרכזית לבניין או למספר בניינים לקליטת שידורי ערוץ 1, 2, 33 ודיי M.F (לא ממיר דירתי אשר ירכש ע"י הקונה מספק שירות זה).

3.7.11 מתקנים אחרים:

- אוורור חלול המחויב באורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני (משותף) /או ע"י מאור דירתי "וונטה" או ש"ע.

- מערכת ליפוי ולקרה של צリכת החשמל הדירתי. (הציג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה השוטפת והמצטברת (בקוטו"ש) ואת עלותם הכספית).

- חיבור לתריסים/ים חשמליים. בכפוף לטפלת פתחים סעיף 3.5.

- נקודות תקשורת בחדר דיר ובחדרי השינה.

- התקן קוצב זמן לדוד ראה סעיף 3.6.2.

- ארון תקשורת כולל שקע.

- ארון טלפון/ טליזיה.

	4. מתoki קירור / חימום, בדירה: 4.1 מיזוג אויר דירתי מיי מרכזי ¹ . הינה בלבד למערכת מיי מרכזית אחת סטנדרטית תלת פאזי, אשר כולל: מיקום מתוכנן למאיד בצדודו לתתית תקרת חדר האמבטיה או המסדרון או במיקום אחר המאפשר פיזור אויר יעיל וקצר לכל חלקי הדירה; 2. ביצוע התשתיות הנדרשות לרבות" צמה" של צנרת נחשת ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה בין המיקום המתוכנן למאיד ועד המיקום המתוכנן למעבה, שקו כוח מעגל נפרד נפרד ^{2,5*} 3 ניקוז המайд מחסום רצפה או לניקוז מסתור הקביסה. מוצא ה"צמה" יכול הסתרה באמצעות ציסוי בלוח גבס, עד להתקנת המערכת בפועל. 3. התקנת שרוול ריק לפיקוד קיר ממיקום המайд עד למיקום התרמסוטט על קיר המסדרון. 4. מיקום ההכנות יהיה בהתאם לצנרת צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מים. 5. מיקום מוצנע ומושתר למיקום המعبد / המعبد.
	4.2 מזגן מפוצל: אין. בודפקסים בלבד בקומת עליונה מתוכננת הינה למזגן מפוצל ע"פ הנחיות הייעצים ו/או אחר. כל שלל פי קביעת מהנדס מיזוג האויר תכנון הדירה אין אפשרות מיזוג לכל חלקיה באמצעות מערכת מיי מרכזית אחת כאמור, תבוצע בនוסף הינה למזגן/נים מפוצל/ים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מים.
	4.3 מיזוג אויר דירתי הניזון ממתקנת מרכזית בבניין: אין. 4.4 תנור חימום הפעיל בגז: אין.
	4.5 תנור חימום הפעיל בחשמל: אין. תבוצע נקודה לתנור חימום הכלולות שקו מגן. (בחדרי רחצה). 4.6 רדייאטורים: אין.
	4.7 קונבקטורים חשמליים: אין. 4.8 חימום תת רצפתית: אין. 4.9 מיתקנים אחרים: אין.

	5. *סידורי ציבוי אש ובטיחות בדירה, במיחס: 5.1 מערכת ציבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים): בדירה: ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות. 5.2 גלאי עשן: ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות. 5.3 מערכת סינון במרחב המוגן (ממ"ד): לפי דרישות פיקוד העורף.
--	--

* התקנת סידורי גליוי, ציבוי ובטיוחות המכון, לרבות חיפי/ציפוי עליהם, ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות, לא בהכרח יוצגו בתוכנית המכון, ו/או שיוסמנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכוניות.

	6. עבודות פיתוח ושונות: 6.1 חניה 6.1.1 סך הכל מקומות חניה (לכל הבניינים): לפי היתר הבניה. כולל: בתחום המגרש; כל החניות במרתף ובקומת קרקע. חניות במקום אחר (פרט): אין; 6.1.2 חניה לנכים (פרטית/משותפת): יש, מספר חניות: לפי היתר הבניה. מיקום: מצוי בתוכנית המכון. חניה לנכים מסווגן בתוכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנוסף החניה להיתר, תימכר לרוקש דירה נכה ככל האפשר, ובHUDR רוכש נכה, בין כל דריי הבית וגם לדריי שאינו נכה. 6.1.3 גמר רצפת החניה מקורה: ראה סעיף 2.11. גמר רצפת חניה לא מקורה: בטון / אבני משטלבות (רגיל/DSA/משולב), לפי הנחיות האדריכל. 6.1.4 גישה לחניה מהכביש: יש. 6.1.5 מספר חניות לדירה: חניה אחת לפי ההסכם ולפי המצוין בדף מס' 3 (צמודות לדירה/ לא צמודות) מיקום: לפי סימון בתוכנית המכון. 6.1.6 מחסום בכניסה לחניה: אין. 6.1.7 פתחי איירור חניון: בפתיחת מתוכננים פתחי איירור במיקום וגודל ע"פ הנחיות ייעצים, פתחי האירור חשופים ומאפשרים מעבר מים, גשם ואור כמו כן החניות הממוקמות מתחת לפתחים מקורות חלקית, לדירות לא תהיה טענה ותביעות כלפי החבירה.
--	---

- בתהום המגרש תבוצע רחבה כניסה חיצונית מהרחב עד למבואת הכניסה לבניין. הרחבה החיצונית תכלול שביל כניסה מרווחן לפחות מרוחב מבואת הכניסה לבניין, ומואר בעל גינון מלאה לצדו בשטח של 20 מ"ר לפחות.
- 6.2.1 שבילים/מדרגות:** חומר גמר: בטון/גראנוליט/אספלט/אבני משטלבות/בן טבעי/אחר לפי תוכנית האדריכל.
- 6.2.2 משטחים מרווחים:** יש. חומר גמר: אספלט/אבני משטלבות/בן טבעי/אחר לפי תוכנית האדריכל.
- 6.2.3 חצר משותפת:** יש. (על פי סימון בתוכנית מצורפת). **צמיחה:** יש. גינון חסכווי במקומות בהתחלה להנחיות משרד החקלאות.
- הערה:** שטחים פרטיים פתוחים (שפ"פ), או שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ), וכן זיקות מעבר, הכל ככל שיידרש, לפי הנחיות התב"ע, הרשות המקומית והיתר הבניה, ולא בהכרח יסומנו בתוכניות המכר.
- 6.2.4 רשת השקיה משותפת:** יש. כולל ראש מערכת ממוחשב.
- 6.2.5 חצר, צמודה לדירה/ות הגן:** יש; יציאה לחצר מחרדר: לפי תוכנית המכר (חצר, מעל תקרה כולה/חלקה) הכוונה לשיטה לא מגנן ולא מערכת השקיה.
- הערה:** סידור שיפוע ניקוז פנוי הקruk בעזרת פרטיות (להרחבת מים משלוי הבניין) יעשה ע"י הרוכש בעת סידור הגינה הפרטית.
- 6.2.6 פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות הגן:** יתכן גישהמה/ות, גז, ביוב ומים, חלחול (מרחביים, צנרת, שוחות וכו'). חשמל, תקשורת, כיבוי (הכל לפי העניין ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר).
- בשיטה החיצונית או בתחום עוביים קווים צנרת מים, ניקוז, ביוב, גז וכו'. וכן מערכות נוספת לפי דרישות המתכננים והרשאות. ממוקמות שוחות ביקורת של המערכות המשותפות-מיוקם השוחות אינם סופי ויקבע ע"י הייעצים. תיננתן גישה לבדיקה/טיפול במערכות.
- 6.2.7 משטח מרווח בחצר הצמודה לדירה/ות הגן:** יש, בדירות גן בלבד (רק במשטח אחד מרכזי), שטח כ-7 מ"ר.
- 6.2.8 גדר בחזית/ות של המגרש:** חומר: לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. בגובה ממוצע לפי תוכנית הפיתוח המאושרת ולפי קביעת החברה.
- 6.2.9 קומות עמודים מפולשת (קומה פתוחה בחלקה):** אין.

.7 מערכות משותפות

7.1 מערכת גז:

- 7.1.1 הכנה לאספקת גז:** סידור מרכזי באמצעות צובר/י גז תחת-קרקע/ או מיכלי גז, הממוקמים בקומת הפיתוח / או בקומת תותן קרקעית בהתאם עם חברת הגז, ובמקום המתוואר בתוכנית המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה / או עפ"י דרישות הרשות המקומית. במידה הצורך תיננתה זיקות הנאה להנחת צנרת הגז ותחזוקתה. מובהר בזאת כי צובר/י הגז כאמור, צנרת אספקת הגז הינה בבעלות חברת הגז.
- 7.1.2 צנרת גז ממוקור מרכזי לדירה:** יש;
- 7.1.3 צנרת אספקת גז בתוך הדירה:** יש. **מיוקם:** ראה טבלה 4 (סעיף 6.(3)).

7.2 סידורים לכיבוי אש:

- 7.2.1 מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות:** דרישות רשותxicbyi והנחיות ייעץ הבטיחות.
- 7.2.2 מערכת ליניקת עשן במבואות/פרוזדורים קומתיים:** לפי דרישות רשותxicbyi והנחיות ייעץ הבטיחות.
- 7.2.3 מערכת כיבוי אוטומטית – מתחים (ספריינקלרים):** לפי דרישות רשותxicbyi והנחיות ייעץ הבטיחות.
- 7.2.4 עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותוכלתן:** לפי דרישות רשותxicbyi והנחיות ייעץ הבטיחות.
- 7.2.5 גלאי עשן:** לפי דרישות רשותxicbyi והנחיות ייעץ הבטיחות.

		הערה: כל סידורי הcabאות, לרבות מערכות גילוי וכיבוי אש, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארוןות כיבוי בשטחים משותפים או פרטיטים, מיקום ונקודות לפי דרישות רשות הcabאות.
	7.3	אוורור מאולץ במרתף חניה: לפי דרישת רשות כיבוי אש.
	7.4	מערכת מייזוג אויר מרכזית (להזנת הדירות): אין.
	7.5	מערכת מייזוג אויר בחדריים לשימוש הדירות: אין.
	7.6	תיבות דואר: 1 לכל דירה, 1 לוועד הבית, 1 לדואר שגוי. מיקום: תיבות הדואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין, במקבץ אחד לכל האגפים או לכל אגף/ם בנפרד והוא בעליות חזית אלומיניום לפי תקנות תכנון ובניה ות"ס 816 .
7.7		מתקנים אחרים: תכנו מערכות סניקה ומשאבות מים, מגאר מים, מערכות תאורה (בחלקים משותפים), לשימוש כלל הדירות בבניין. ויתכן גם לטובת בניינים סמכים, או בבניינים סמכים לטובת הבניין וכו'. מיקום ונקודות: לפי תוכנית המתכננים והיעיצים.
8.		חיבור המבנה למערכות תשתיות
8.1		חיבור לקו מים מרכזי: יש, מונה מים ראשית לבית: יש, מונה מים נפרד לגינה: אין.
8.2		חיבור לביבוב מרכזי: יש.
8.3		חיבור הבניין לרשת החשמל, בהתאם להוראות חברת החשמל ⁸ ; יש. לא כולל התקנת מונה אשר תחול באחריותו ועל חשבונו של הקונה.
8.4		הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים: בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר): לא כולל חיבור הדירה לחב' הטלפונים.
8.5		חיבור הבניין לרשת תקשורת (טלוויזיה/אינטרנט): אין. הכנה בלבד (ראה גם סעיף 3.7.10).
8.6		פיתוח כליל בתוך המגרש: כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, דרכי גישה, כלולים במחיר הדירה.
8.7		עמדת לאציגת אשפה בפיתוחה: מיכל/ים לאשפה טמונה /או עגלוות אשפה בפיתוחה ובכפוף להיתר הבניה. בכינויה D קרקע-חדר אשפה מסחר ממוקם צמוד לכינוי C ולדירה C/2 ולפי תוכנית.
		פינוי אשפה: ע"י הרשות המקומית.
9.		רכוש משותף
9.1		תיאור הרכוש המשותף:
9.1.1		מקומות חניה משותפים: באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.
9.1.2		קומה מפולשת (קומת כניסה ועמודים, פתוחה): אין;
9.1.3		מחסנים שאינם צמודים לדירות: באם סומנו כמשותפים בתוכניות המכר.
9.1.4		מבואה (לובי) בקומת כניסה (לכל אגף): יש.
9.1.5		מבואה (לובי) קומתית (לכל אגף): יש.
9.1.6		חדרי מדרגות (מספר): 6 (אחד בכל אגף).
9.1.7		פיר מעליות: יש. מעליות: יש. מספר מעליות: 6 (אחד בכל אגף).
9.1.8		גג משותף: לפחות חלק התפוס על ידי מתקנים על הגג: יש.
9.1.9		ממ"ק/ מקלט: אין. יש מרחבים מוגנים דירתיים- ממ"דים.
9.1.10		חדר דודים משותף: אין.
9.1.11		מתקנים על הגג: יש מערכות טכניות (פרטיות / או משותפות) כגון: מערכות סולאריות, וכל מתקן אחר שתדרשו רשות מוסמכת על פי כל הדין.
9.1.12		חצר ושטח פתוח בתחום המגרש: יש. שטח ללא גינון: יש.

9.1.13 מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף: כמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, המסתומנים כרכוש משותף בתוכניות המכירות.

9.2	חלקים (באים קיימים) שאין להוציאם מהרכוש המשותף:
9.2.1	חדרי מדרגות, (מילוט).
9.2.2	קומה טכנית.
9.2.3	גישה לחניה משותפת.
9.2.4	לובי בקומת כניסה.
9.2.5	לובי לאומי.
9.2.6	גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים (המשותפים) על הגג- כל שקיימים , ובכפוף לסעיף 2.8.5.
9.2.7	גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות- כל שקיימים.
9.2.8	גישה מחדר מדרגות או מלובי לאומי לחדרים טכניים (משותפים).
9.2.9	חלק הגג – התפoso על ידי מיתקנים משותפים על הגג: (כגון: קולטים, דודים שימוש וכו').
9.2.10	עליה.
9.2.11	ממ"ק /מקלט. (אין- יש מרוחבים מוגנים בדירות).
9.2.12	חלק אחר: כל שיגדרו ע"י החברה כרכוש משותף.

9.3 בית משותף

(א) בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר (דירות), התשל"ד – 1974 (להלן – חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית המועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבעדתו להחיל על הבית מבטלו או משנה הוראה של התקנון המוצע המתיחסת לעניין מן העניינים המנוונים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניינים:

- (1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;
- (2) שיורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;
- (3) שיורו ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;
- (4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;
- (5) כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף 3(א) לחוק המכר דירות;

(ב) מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנוונים בסעיף קטן (א) יראהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמו שהתחייב שהוראות התקנון המוצע לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף.

9.4 שיורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:

יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדرتה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכיר זה פרק א' סעיף 5) לשטח של כל יחידות הדיור בבניין, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף, כפי שיידרש לפי שיקול דעת המוכר / או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקו בחשבון השטחים הצמודים לדירה (כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 6).

9.5

סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:
היה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969.

9.6

שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המוחזיבים בקשר אליו:
יהיה על פי שיערו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.
הרכוש מאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי באם לא ימכרו דירה/ות בפרויקט, הרי במרקחה כזה ועד מכירת דירה/ות אלו תשא החברה בעלות של שליש הוצאות האחזקה של הבית המשותף (עד בית), בגין כל דירה/ות, כפי שיחויבו דירה/ות דומות בפרויקט.

9.7

החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (או שיוחזו לרכוש המשותף):
ambil' לගרום מהאמור בעניין זה בהסכם המכרכ, מוצאים מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתוכניות המצח"ב או מצינים במפרט המכרכ או בהסכם המכרכ.
א. חניות, מחסנים, גג עליון (למעט החלק כאמור בסעיף 9.2.9 לעיל), מרפסות, זכויות בניה.
ב. חדרים טכניים מיוחדים (כל שיש) כגון: חדר שנאים, חדר תקשורת וכו'.
ג. כל שטח או זכות הניטנים ע"פ דין להצמדה לאיזו מדיות הבית המשותף או לנוטני שירות עבור הבית המשותף או בתים סמוכים.

חתימת המוכר	תאריך	חתימת הקונה
		נספח א' מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.
		נספח ב' הערות כלליות
		נספח ג' טבלאות חיובים/ זיכויים

נספחים א', ב', ג'

נספח א' – מסמכים נוספים שיועברו לבונן ולנציגות בעלי הדירות

- 10.1 תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:
10.1.1 תוכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:50 ה כוללת מידות של כל חדר ומידות כליליות (חיצונית) של הדירה.
10.1.2 תוכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 ה כוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.
10.1.3 תוכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 ה כוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.
10.1.4 תוכניות קומת כניסה/ קומות מפלשות; קומות מרتفע בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 ה כוללת סימון הרכוש המשותף ושטחים דירותיים מוצמדים; תוכניות אלו ניתן לצרף בצילומים מוקטן לקנה מידה 1:200.
10.1.5 תוכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ- 1:100.
10.1.6 תוכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בקנה מידה 1:250 ה כוללת סימון חצר משותפת וגינות צמודות.
- 10.2 בעת מסירת הדירה ינתנו הוראות תחזקה ושימוש לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
(א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.
(ב) תחזקה כוללת ותחזקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אויר, מערכות אלקטرومכניות וכיוצא באלה.
(ג) תדיירות ואפין ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרש.
(ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצן/ספק ומספר טלפון לייצרת קשר.
- 10.3 המוכר ימסור לרכוש דירה אשר לו נסורת הדירה הראשונה בבניין⁽¹⁾ (תכנית והוראות תחזקה של המערכות וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין):
(א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.
(ב) תחזקה כוללת ותחזקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אויר, מערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלה.
(ג) תדיירות ואפין ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרש.
(ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצן/ספק ומספר טלפון לייצרת קשר.
(ה) רשימת צוות המתכנים של הבניין, המערכות והפיינוח לרבות מספר טלפון ומספר פקס/מייליה.
(ו) תוכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סנטירית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטرومכניות במבנה ובפיתוח. המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותן לנציגות הזמןית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מיניה.

⁽¹⁾ סרב הרוכש אשר לו נסורת הדירה הראשונה בבניין, לקבל לידי התוכניות והוראות תחזקה של המערכות וחומרי הגימור כאמור בסעיף 10.3 לעיל, יראו החברה כעודה בחובתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרפם בכל זמן להוכיחים אחרים לרבות נציגות הבית / או חב' ניהול (באם תפעל בבניין).

נספח ב' – העורות כלליות ואזהרות

הערות כלליות למבנה ולדירה

- | | |
|-----|--|
| 1. | בטופס המפרט הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים לבנה ולדירה. |
| 2. | פריט שתואר על דרך חליפין "או", הקביעה היא בידי החברה. בכל מקרה בו צוין "לפי קביעת האדריכל" ו/או "המהנדס" ו/או "המתכנן" ו/או "היעוץ", הכוונה לפי קביעת האדריכל/המהנדס/המתכנן/היעוץ, של החברה. |
| 3. | כל המוצרים והמלacuteות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבנייה והתקן הישראלי הרשמי, התקפים למועד קבלת היתר הבניה, או אם תבחר בך החברה למועד ביצוע הבניה. |
| 4. | המפורט הכללי הבין משרד ("המפורט הכלול") אינם רלוונטיים למפרט מכר זה. |
| 5. | החברה רשאית להוציא או לגורע במספר הדירות שתהיינה במבנה ובפרויקט כולל. |
| 6. | החברה תהיה רשאית לקבוע זיקת הנהא לחילוק הבית בחילות אחרות, ולטבות בתים וגורמים אחרים בחילוק הבית. |
| 7. | סוג א' – לפי הסיווג של אותו היצן או תוכחת חוץ, שווה ערך לפי החלטת החברה. |
| 8. | אין החברה אחראית לגונם של הפריטים ולהתאמתם ההגדית. הדבר אמר לגבי פריטים המספקים ע"י החברה. הקונה. |
| 9. | מגבר אנטנה ל-V.T. אם יותקן, יחולב למערכת החשמל המשותפת של הבית, וזה שתשרת את דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל של המגבר תחולק שווה בשווה בין כל הדירות. |
| 10. | החברה תהא פטורה מחובות התקנות מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת לוין, בכפוף להוראות כל דין. |
| 11. | הקונה מצהיר שהוסבר לו וידעו לו שטחי גינון ו/או שטחי מסעה/חניה של הבניין ממוקמים מעלה תקרת מרתקף, שטחי התקירה האטומים עלולים להינזק ו/או להיגע עקב פעולות שתילה ו/או הריסה ו/או בנייה ו/או התקנת מערכות ו/או פעולות כגן אלה, שיש בהן כדי לגרום לשינוי במצב התקירה על מרכיבה, כגן שני ניקוז ו/או פגעה באיטום המרתף או כדומה. הקונה מסכים ומתחייב בזה לפעול בעצמו ו/או באמצעות ועד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייב לשם רעל איטום המרתף, ו/או להימנע מכל פעולה שיש בה כדי סיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חזורניים וביצוע ריסוס תקופתי למניעת קינון חרקים. |
| 12. | בדיניות בניוות (באם הינו), אין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במיכלי שתילה מעלה, תקרה/רצפה, יש לקבל אישור מהנדס (לביקורת יכולת התקירה/רצפה לשאת משקל זה). |
| 13. | יתכן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכוכ' בתקירות, רצפות, קירות ומחייבות. لكن כל שינוי (הריסה, פתיחה, קדיחה וכו'), מהיבר בדיקה מקצועית מוקדמת. |
| 14. | יתיכון העברת גליה אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגן: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואוויר, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וcadoma, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במיחסים, במרפומות, בגגות מראוצפים וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקירות הכל מעבר למסומן/למצין בתכניות, לפי החלטת הייעזים הטכניים. מערכות כאמור יתכן ויכסו בתקירה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החל בהן הן עוברות. הקונה מתחייב לאפשר גישה לתחזקה וטיפול במערכות הנ"ל. |
| 15. | באבן טבעי, בריצוף וחיפוי יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים, "עינים", וכן התהמציות מינרלים (ברזל) המתחבטות בכתמים דמי חלודה, אין לראות בכך ליקוי. |
| 16. | בחיפוי ובריצוף יושנו מרווחים (פוגות) במידה לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלים. בחיפוי קירות ו/או שיפורים לא יבוצע קויטום פינות (גרזנים). |
| 17. | הגישה לתחזקה וניקוי, של פתיחי החסומים בזיגוג קבוע, קירות מסך, חלונות בחל גובה (פנים וחוץ), ו/או למערכות אלקטرومכניות, ביוב ומים ו/או גז/ות עליונים, יעשה רק ע"י מ鏘ן וbam נדרש רק מושרים לשבודות גובה ובצד מותאים והעומד בת"י 1139, (פיגום מתרום/תליי, סנפליג וכו'). |
| 18. | הקונה יודע ומסכים כי לאזרורים טכניים ולגגות עליוניים של המבנה, תותר גישה רק למי שהוסמך לכך וזאת לצורך טיפול, אחזהה, חידוש ובדיקה של המתקנים והמערכות ו/או לצורכי שירות תחזקה וניקיון לבניין. |
| 19. | הקונה יבצע פעולות התחזקה והתיקונים של מערכות ומתקני הבניין (ברכוש הפרט/ או המשותף) רק באמצעות בעלי מקצוע מתאימים ומוסמכים בנושא עיסוקם. |
| 20. | לצורך תחזקה וניקיון קירות המסר (כל שיחן), בחזיות הבניין, רוכש הדירה יאפשר מעבר בשטחים פרטיים (חדרים ומרפסות), לרבות קשירות פיגומים, סנפלינג, הנחת ציפוי מכני וכליים, הכל מכובד בנסיבות העניין. |

- במבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחריות המכ"בות תחזקה מקטעת ושותפת (מוניעת, ותחזוקת "שבר"), על נציגות הבית. 21
- חללה החובה בזמן נציג החבות ספיקות הצד לצורך קבלת הדרכה לאופן השימוש והתחזוקה. 22
- התשלום בגין תחזקה ואחריות של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכניות, כולל شيء כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעליות, משאבות, מפוחים, מגנים וכו' יעשה ע"י נציגות הבית /או הקונה, שירות לחברת שתספק שירותים אלו. 23
- בתיקופת הבדיקה והאחריות הקבועות בחוק מסר (דירות), אין הקונה רשאי לבצע פעולות ושינויים העולמים להשפע על תקינות ותפקוד המרכיבים השונים בדירה/בניין שלא בהסכמה המוכר. ביצוע בניגוד לאמור לעיל ישחרר את החברה, מכל אחריות ליקויים/חוסרים/פגמים, בקשר עם מרכיבים אלו. 24
- במהלך תקופת הבדיקה והאחריות, מחויב הרוכש באמצעות הנציגות, במסגרת ביטוח המעלית/יות במבנה, לבטח גם את חלקו המעלית השונים, כגון חלקים ניעים וחילקים המשופעים מב_aliases כלשהו. 25
- במקרה של סתירה בין האמור/המצаг, בתוכניות המכירה (באם ניתן), הסכם המכון, מפרט המכון, תוכניות המכון, יקבע הסדר הבא ורק: הסכם המכון, מפרט המכון, ותוכניות המכון. תוכניות המכירה או כל מציג פרטומי אחר, לא יחייבו את החברה. 26
- למנועת ספק יודגש כי אם תידרש החברה להעמיד שטחים בתחום המבנה /או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות המשמשות הבניין /או בניינים אחרים סטנדרטיים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית לרבות שימוש במתקני הבניין לצורך גישה, וכן בזכות השימוש והטיפול בשטחים /לרבנות רצויות הקruk למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו והחברה, פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחים אלו. 27
- ידוע לרוכש ייחידת הדירות, שבאות תפעול החברה לשינוי /או תיקון המתאר, באופן שיגודל מס' הקומות בבניין /או מס' הדירות /או מס' קומות המרתף /או השטחים המשותפים /או הייעדים, עפ"י התוכנית הקיימת /או כל תיקון /או שיפוץ, שאין בהם כדי לפגוע בשטח ייחידת הדירות הנמכרת /או לגורם לשינוי מהותי בתכנון ייחידת הדירות הנמכרת, הקונה מותר בזאת מריאש על כל טענה /או תביעה בקשר לכך. 28
- לא מסומנים בתוכניות כל העמודים, הקורות, הצנרת, הגומחות, הב戾ות וכיו' ב' שיבוצעו בפועל. בתקורה ובקרורות תיתכן העברת צנרת גליה אנכית /או אופקית בגבהים שונים של צנרת/תעלות למערכות שונות (כגון: ביוב, אווורור, חשמל, כיבוי אש, מים, ניקוז, גז וכו') בדירות, במחסנים הציוריים /או הפרטיים וברכווש המשותף - שלא מסומנים בתוכניות. כל האמור לעיל לפי שיקול דעת החברה ודרישות הייעצים והרשות. למיחסנים הפרטיים תידרש גישה לצורך טיפול במעבר צנרת שצינו לעיל.

הערות כלליות לדירה

- במקומות בו צוין שימוש ביוטר מסווג חמור אחד /או כלים צבעוניים, הבחירה בסוג החומר /או הכלים שייקבעו לבחירה באוטו פריט היא לפ"י החלטת אדריכל החברה, או החברה. 29
- אין החברה אחראית להטאגה מוחלטת לגוגנים של מוצאים המיושמים בדירה, מעבר להנחיות התקן, הוראות היצרן והמקובל בנסיבות העניין. 30
- הדבר אמרו לגבי מוצאים המסופקים ע"י החברה והן לגבי מוצאים המסופקים ע"י הקונה. 31
- אין החברה אחראית ללוח זמנים העולול להשתבש בגין שינוי דירות. לא יבוצעו עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו לפני נסירה הדירה. 32
- החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמטרות הגישה המינימליים לכלים אלו כאמור בהל"ת (הוראות למתקני תברואה) ובת"י 1205 חלק 3. למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחיראה ממידות אלו. 33
- במחסנים שירכשו ע"י הדירות יכול שייהיו תקרות מונמכות, קורות ומבערי צנרת ואוורור, המשרתים כל הבניין. הזרת החשמל למיחסנים שאינם בסמיכות מש לדירה, תעשה מהרכוש המשותף /או לפי הנחיות יועץ החשמל. 34
- מייקומים של דוד המים החמים ויח' מיזוג האויר באמ' יותקנו באחור תליית כביסה, מקיינים החיל וועלולים ליצור הפרעה מסוימת. 35
- מערכות מיזוג האויר שישופקו ויותקנו ע"י הקונה, ولكن יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על (A) B₆₀, במרקח של 1.5 מ' ממופוך פליטת אויר חמם במקום בו היחידה ממוקמת, וכן בולמי רעדות תחת רגלי המתקן/. 36
- הקונה מצהיר שהסביר שחל עלי אישור מוחלט לבצע כל שינוי הנגע לצד חיזוני של הדירה /או הפגעים בחיזתו או ברכשו המשותף או בשל הבניין, ביעוד חדרים /או במחלci צנרת /או הריסה /או שינויים בשכבות היריצוף /או הבניה /או התקנת מערכות, לרבות התקנת רמקולים, מסכי V.T. פלזמה וכד', שקיים בתוך קירות הפרדה בין דירות /או פעולות כגון אלה, שיש בהם בכך לగורם למטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. לモוכר לא תהיה אחראית כלשהי לנזקם ולתלונות שהוא בגין פעולות ושינויים אלו. 37
- לצורך מעבר תעלות מיזוג האויר, יש לקחת בחשבון מיקום מערכות ככל שאלו קיימות (חגורות, עמודים, תאורה, מתקדים וכו'). 38
- מיקום מערכות גליות עשן/אש ומתקדי כיבוי אש (ספרינקלרים), נקבע לפי הנחיות כיבוי אש, אין לחסום /או לשנות מיקומם. -באם יהיה בכפוף דרישות כיבוי אש. 39
- בתיקופת הבדיקה והאחריות אין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה (בכתב), בארכיונים הרוביים, אשר ימסרו לקונה למשמרות, לצורך ותחזוקה.

- הquina מצהיר שהוסבר לו וידוע לו שבאמ' יחולט להתקין אמבט ג'קוזי, עלי' לנוקוט בכל האמצעים המוצעים הנדרשים ע"מ למנוע מטרדי רעש ורעדות לשכנים ולהבטיח עמידה ברמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. למורא לא תהיה אחריות כלשה' לנזקים ולתלונות ככל שיהיו בגין שינויים אלו.
- למען הסר ספק, מוסכם כי אם הדירה נרכשה כשהיא בשלבי בנייה מתקדמים, או בשלבי סיום הבנייה, וכבר נבנו, הותקנו והורכבו פריטים בדירה או בבניין, הרי במקרה של סתרה בין הביצוע במפרט לבין הביצוע בפועל, ו/או חילופה המוצינת במפרט / או לא מצוינת במפרט, תהיה עדיפות מכרעת למצוות הקאים בעת הרכישה (IS AS) ולא זכות בחירה/חלפה, גם לגבי פריטים שלגביהם ניתן במפרט אפשרות בחירה לקונה. באופן שה恂ר או/ו הקובלן לא יהיה זכאי לתשלומים בעבור תוספות / או שינוי והקונה לא יהיה זכאי לכל זכייה בגין השינוי שנעשה. מובהר כי לקונה לא תהיה כל טענה או תביעה, כי המוצב הקאים אינם זהה לאמור והקבוע במפרט, ו/או בתוכניות המכר.
- ת"י 1525 "תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסכיבתם הקרובה"ichiyo את הקונה (חוורתה "הנחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת קבלת החזקה בדירה).
- מוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשה' לאובדן, מחסור או נזק כלשהו שיגרם לחומר הבניין, פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה לדירה או לבניין ושאים במפרט המכר של החברה, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן. כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה, הפריטים והתוספות הנ"ל בתחום על הקונה בלבד.
- באם תוצג "דירה לדוגמה", הדמיות, סרטים ותמונה להמחשה, למניעת ספק יודגש כי מדובר במצב להתרומות בלבד ואת החברה יחיב רק האמור במפרט המכר ותוכניות המכר החתוונים ע"י הצדדים. לעומת זאת ספק יודגש כי באם לצורך קידום מכירות ושיווק הדירה, ככל שטוטפו לקונה הדירה מערכות כגון: מגנן, טוחן אשפה, כלים شمالיים, ריהוט וכו', הרי אלו אינם כלולים באחריות ובדלק, כמשמעותם בחוק המכר (דירות).
- חשיבות להציג כי יש לאוורר המרחב המוגן, באופן תקין לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת לסליק שרדי' גז ואדן אשר עלול להימצא באגרגטים (חצץ), המופק מבטון האדמה והנמצא בקירות הבטון שםם עשו המרחב המוגן.
- יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כל הדירות במבנה ואשר עברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, מחסנאות ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכני וייעצי הפוך. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מעת היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תאה החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.
- ברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, יתכן וועברות צנורות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השיכים לכל הבניין, ומஹואים חלקים מסווגים. הקונה מחויב לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העניין, על כל המשתמע מכך. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מעת היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תאה החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.
- באחת מהדירות בכל קומה בבניין, בהתאם למסוון בתוכניות, ימוקם חלון/דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כל הדירות בקומה בעיתות חרום לצורך מעבר ומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממקום חלון/דלת החילוץ, מתחייב כי לא יקבע סורגים בפתח זה, וכי בעת חרום יאפשר את המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ.
- בנוסף, הרוכש מאשר שהובא לידיינו שיתכנו הפרשי גוונים בין אריחי הריצוף/חיפוי המסופקים ע"י ספק/ האריחים. על ההוכחה חלה האחוריות לבדוק היטב בעת בחירתו את האריחים. החברה לא תקבל כל טענה בדבר גוונים שונים שסופקו, ולא תהיה אחראית לכך.

הערות כלליות למגרש ולפיתוי

- פילרים (גומחות) עירוניים ושותות של מערכות השונות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבו שטח המגרש, ו/או בקירות פיתוח של גינות פרטיטיות בהתאם לתוכניות הפיתוח שייאשרו ע"י הרשות.
- מיקום צובייג' גז לאספקת גז מרכדי יהיה על פי התכנון ובאישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומשרד העבודה.
- יש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או גראנוליט, מושפעות באופן טבעי מתחזות סטמיות ו/או תרמיות וכן יתכו סדקים צעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מגע בטיחותי ו/או תפקייד בתפעלה טבעית זו, האופיינית לרצפות אלו, ואין לראות בכך ליקוי.
- נסעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפיילו דרכי נסעה המרוצפים באրיחי "בן משטלבת" עלולים לגרום לשקיעות ברצוף זה.
- למען הסר ספק יודגש כי בחניונים תת קרקעם יתבצע מונע באופן מוחלט דירות רטיבות נקודתיות מתקשרות ו/או מיקורות חזק ו/או מפגש קירות תקרה ו/או רצפה, הואיל ולא ניתן לאטום צידם החיצוני של הקירות (יציקת הקירות נעשית כנגד יסודות המוחדרים טרם חפירת המרתף).
- יתכנו שניים במספר מקומות החניה ומייקום בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשות.
- יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כל הדירות במבנה ואשר עברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, מחסנאות ומרפסות פרטיות. מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכני וייעצי הפוך. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מעת היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תאה החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.

57. גבולות המגרש, הפיתוח והחלקים הצמודים, אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהילך רישום וחלוקת סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע
דרישות הרשיונות.
58. אסורה הכניסה לרכיבים המונעים בגז פחמיימי (גפ"מ), למרתף חניה תת קרקע.
59. בנסוף חל אישור חמור להתקין /או לאחסן כל מתקן המופעל בגז פחמיימי (גפ"מ), בשטחים פרטיים או משותפים במרתף.
60. במקרה בו נפלת טעות /או טעות סופר /או על פי קביעת אדריכל הוושט בפרט זה, פריט כל שהוא, יהיה רשאי המוכר להודיע על כך
לקונה ביצירוף פרטי התקין המתבקש במפרט והדבר יחייב את הצדדים כאלו נאמר במפרט זה כך על פי קביעת אדריכל מלכתחילה.
61. מובהר בהזאה כי ההוראות הנ"ל הן בנסוף ומבל' לגורע מההערות האמורות בתוכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנסוף ומבל' לגורע מהאמור
במהസם.

רכיב טבלאות זיכויים

הערות מיוחדות

1. ריכוז זיכויים אלו הינם אך ורק המדרשים במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה 08 - 07.02.2016
2. התשע"ה- 2015 (מפורט המכר). זיכויים נוספים ככל שייאושרו ע"י החברה/קבלן יוצגו בנפרד במסגרת הליך שינוי הדירנים.
3. מחיר המחיון מתייחסים לזכויות לפני ביצוע הבניה
4. המחיירים הננקבים לעיל כוללים מע"מ.
5. המועד האחרון של רכש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו לנצל זכותו לזכויות אלו (במסגרת הליך שינוי דירנים) יהיה לפי האמור בסעיף 10 לעיל.
6. אי הודעת רוכש הדירה עד המועד האמור תתקבל כויתור לזכותו זו על פי כל דין.
7. למניעת ספק יודגש כי לא יאשרו שינוייים שאינם עומדים בדרישת הרשותות, בחוק ובתקנים /או פוגעים בביטחונות /או גורמים לעיכוב בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.
8. ניצול זיכוי בגין ארונות המטבח המתוכנים, ובוחירת הרוכש (הדייר) להתחשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברה, התקנת המטבח תתאפשר רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.
9. למניעת ספק יודגש כי צנורות לחשמל/תקשורת/מים/בוב, הנמצאים באלמנטים יזוקים או בניויים וסתמייה התקנותם, יחויבו כסויום "התקנות הפריט" כמשמעותו בטיקון 6 לחוק המכר לענן הודעת רוכש על יימוש זכותו לזכו/שינוי מהאמור במפרט המכר.
10. פרטיים שונים המציגים אצל ספק אחד מספקיו החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא ניתן אפשרות לבחור פרטיים שונים בין ספקים שונים, לדוגמה: כלים סנטיטריים וברזיים.(רק במידה ובפרויקט 2 ספקים).
11. כל המחיירים המציגים בנספח זה הינם בכפוף לכך שביקשת הקונה לbijouterie השינוי המבוקש תוגש לחברה /או לקבלן הראשי, בצוירוף תרשימים מפורטים (ככל שנדרש) לשביעות רצונו של הקובלן /או החברה ובכפוף להוראות כל דין, וייחתמו הסכם להזמנת השינוי כאמור בין הקונה לקבלן הראשי /או לחברה, לפחות 45 ימים בטרם החל שלב ייציקת ריצף הקומה בה ממקמת הדירה.
12. במקרה של ציון פריט מתוחכם לזכוי בנספח זה ושאינו מצוין במפרט המכר, לא ניתן כל זיכוי בגיןו.
13. במידה ובפרויקט 2 ספק מטבחים החברה היא זו שתחליט מי מבין הספקים יספק מטבח סטנדרט לדיר הבוחר מטבח סטנדרטי.
14. החברה תבחר ספקים על פי שיקול דעתה לאספקת פרטי גמר, קבועות ואביזרים.
15. יודגש שלמניעת עיכובים בתהליכי העבודה ובלוחות הזמן להשלמת הבניה, לא תתאפשר הבאה ושימוש של מוצרים שאינם מספקים שנבחרו על ידי החברה ולא מדגמי סטנדרט הפרויקט, למען הסר ספק דיר הבוחר לקבל זיכוי (רק לגבי הפריטים בנספח ג' מצ"ב) הרכבת הפריט המשודרג יבוצע ע"י ועל חשבון הדייר לאחר איכלאוס ומסירת הדירה. מחיר הזיכויים הננקבים בנספח זה הינם אך ורק לצורך קבלת זיכוי כספי מהחברה. למניעת ספק יודגש שזכוי אצל ספק המוצרים לצורך שדרוג /או שינוי פרטי סטנדרט באם יאשר ע"י החברה, לא יקבל הדייר זיכוי בגין עבודה.

מקרה:
יח- יחידה.
מ"ר- מטר מרובע.
מ"א- מטר אורך.
קומפלט- חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.
פריט- פריט אחד בלבד.

נושא: ארוןות מטבח, רחצה - מחיר בגין זיכוי בלבד

ס"ה	כמות	מחיר זיכוי ליח' בש"ח	יח'	חומר/ עבודה	תיאור	סעיף במפורט המכר
5,000	---	---	---	קומפלט	בדירות 3.3.4 חד': זכוי לכלל ארוןות המטבח (כולל ארון תחתון, משטח העבודה, כיור מטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבח), לפי התיאור שבמפורט המכר.	3.3.1
5,500	---	---	---	קומפלט	בדירות 4.5,5,5.5,6 חד': זכוי לכלל ארוןות המטבח (כולל ארון תחתון, משטח העבודה, כיור מטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבח), לפי התיאור שבמפורט המכר.	3.3.1
660	---	---	---	קומפלט	ארון רחזה (בחדר רחזה <u>כללי</u> . כולל כיור אינטגרלי), לפי התיאור שבמפורט המכר.	3.3.3

נושא: קבוצות שרברבות ואבייזרים- מחיר בגין זיכוי בלבד

ס"ה	כמות	מחיר זיכוי ליח' בש"ח	יח'	חומר/ עבודה	תיאור	סעיף במפורט המכר
		110	פריט	קומפלט	סוללת ברז לכיר רחזה, לפי התיאור במפורט המכר.	3.6
		60	פריט	קומפלט	סוללת ברז לכיר נטילת ידיים, לפי התיאור במפורט המכר.	3.6
		130	פריט	קומפלט	סוללת ברז לאמבטיה, לפי התיאור במפורט המכר.	3.6

הערות :
1. כל המחיר כולל זיכוי פריט+התקנה

נושא: חשמל/ תקשורת- מחיר בגין זיכויים

ס.ה"כ	כמות	מחיר ליח' בש"ח	יח'	חומר/ עבודה	תיאור	סעיף במפרט המכר
		72	פריט	קומפלט	נקודות מאור קיר/ תקרה – זיכוי	3.7 (א)
		78	פריט	קומפלט	בית תקע מאור – זיכוי	3.7 (ב)
		72	פריט	קומפלט	נקודות מאור הדלקה כפולה – זיכוי	3.7 (ג)
		60	פריט	קומפלט	בית תקע מעגל נפרד – זיכוי	3.7 (ד)
		70	פריט	קומפלט	בית תקע מעגל נפרד (מוגן) – זיכוי	3.7 (ה)
		70	פריט	קומפלט	בית תקע דרגת הגנה IP44 - זיכוי	3.7 (ו)
		60	פריט	קומפלט	נקודות כח – זיכוי	3.7 (ז)
		50	פריט	קומפלט	נקודות טלפון – זיכוי	3.7 (ט)

הערה לטבלאות החשמל/תקשות:

1. ראה הערות כלליות לאחר סעיף 3.7 (טבלה 5), במפרט המכר.
2. מחיר המהירן חשמל/תקשות מתיחסים לזכויות לפני ביצוע.

חתימת המוכר

תאריך

חתימת הקונה